

# 玻璃钢隔油池 华越 亳州隔油池

产品名称	玻璃钢隔油池 华越 亳州隔油池
公司名称	安徽华越环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区
联系电话	13093459897

## 产品详情

移动式收油装置收油。

当隔油池面积较大且无刮油设施时，可根据浮油的漂浮和分布情况，使用移动式收油装置灵活地移动收油，而且移动式收油装置的出油堰标高可以根据具体情况随时调整。移动式收油装置使用疏水亲油性质的吸油带在水中运转，将浮油带出水面后，亳州隔油池，进入移动式收油装置的挤压板把油挤到集油槽内，吸油带再进入池中吸取浮油。

全自动隔油池只是食堂废水隔油池的一种，与之相对的其实还有无动力隔油池。所谓无动力隔油池就是指不需插电就能使用的隔油池，小型隔油池，不过这类隔油池就需要人工操作和清理了。对经济条件有限的食堂经营者来说，购买无动力的食堂废水隔油池才是明智的选择，因为全自动隔油池的价格比较高，一般的中小型餐饮企业是负担不起的。

咱们应该重点关注隔油池的具体参数了，如废水在该平行板式隔油池中的停留时间、水平流速，以及隔油池各个细节部件的尺寸设计等等。一般来说，废水的停留时间维持在1.5到2小时之间较为合适，既给了隔油池充分除油的时间，又不会耽搁废水处理的进度。而这这就要求废水在隔油池中的水平流速保持在2~5mm每秒，这一项参数希望大家也能关注到。

购多大的隔油池适合？

选择尺寸大小主要分两部分，一是根据就餐人数与的流水量的大小来定；第二根据安装的位置空间大小选择合适的。

做隔油池的材质？

隔油池的材质常用分为201和304不锈钢板材。201与304的区别是含镍成分不同，304质量好一些，但价格

贵，含6镍个以上，不容易生锈；201差一些，含镍太少1到2个，如果放在室外时间久了会生锈。

不锈钢板材厚度？

市场主要分两个标准一个是按国家行业标准做的为“国标”，不是按国家行业标准制作的为“非标”

产品价格的区别？

设备整体工业设计，做工，大小尺寸，玻璃钢隔油池，板材材质，板材厚度不同，价格就有有所不同。现市场出现简单式产品达不到一个过滤的油污水的效果，隔油池价格，其中做工粗糙，偷工减实，但价格相对来说非常之便宜。

隔油池的建造标准：

根据国家环境保护标准，含油污水处理工程技术规范要求，集体食堂生活污水排放时需达到相应的污水排放标准，因此餐饮污水的处理相当重要，根据政策要求，处理方法的确定与建设项目所在地理位置、排放的废水量及浓度有关。废水排放量越大、浓度越高，要求处理级别越高。

隔油池：利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。

整理隔油的工作规范：

- 1、隔油池、污水池内整理的污水、污渍清运并进行职业规定妥善处理。
- 2、确保服务范围内全部污水不外溢，坚持环境卫生。
- 3、如呈现污水外溢等反常状况，接到通知后须在4小时内抵达现场进行处理。
- 4、在整理过程中，应当采纳相应的安全防范办法，避免意外产生。

玻璃钢隔油池-华越(在线咨询)-亳州隔油池由安徽华越环保科技有限公司提供。安徽华越环保科技有限公司(www.ahhuayue.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！