

华越安全环保 隔油池厂家 六安隔油池

产品名称	华越安全环保 隔油池厂家 六安隔油池
公司名称	安徽华越环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区
联系电话	13093459897

产品详情

餐饮油水分离器选择类型：

- 1.地下埋设型：条件：有地下埋设空间。位置：尽量设在排水支管始端（污染源头）。特点：不占使用空间，不影响行走和运输。
- 2.床置型：条件：无地下埋设空间，而有地面放置部位。位置：在排水支管之前，与洗碗池，小型隔油池，灶台或水台直排连接。

餐饮油水分离器选择类型：

- 1.吊装型:条件：在二楼和二楼以上，使用，使用地面预留安装孔。位置：尽量安排在排水水平支管始终（污染源头）。特点：安装坚固，能承受设备自重，且不影响使用层地面质量及建筑寿命。类型：根据需要分为普通型、防火型及异型。
- 2.大型；条件：地下埋设及床置都可。位置：排水支管的末端。特点：可在施工现场就地拼装，并可用于高层的地下负一二三的清水池、集水池，提高了污水水质，平流式隔油池，延长潜水泵的使用寿命。

隔油池的清洁服务:

- 1.收拾现场留下来的油污；
- 2.运用大功率油水分离装置设备由上到下悉数除尘；
- 3.玻璃窗：先用毛巾把玻璃框擦洁净，再用涂水器沾稀释后的玻璃水溶液，均匀的从上到下涂抹玻璃，有顽固的污渍用铲刀清除洁净。重复以上工序，终究用玻璃刀从上到下刮洁净。用干毛巾擦净框上留下的水痕，玻璃上的水痕用机皮擦拭洁净。

隔油池的作用原来

厨房排放的污水中含有食用油脂、食物残渣、菜叶、泥沙、禽毛、鱼鳞等废弃物。随着水温下降，污水夹带着油脂颗粒开始凝固，并附着在管壁上，逐渐缩小管道断面，后完全堵塞管道。如厨房不及时清理管道油脂，油脂堵塞管道后，污水就会从卫生器具溢流出。根据国家和地方政府相关规定，厨房含有油脂污水，六安隔油池，必须经油水分离装置处理后，与生活排水系统分别处理，分别排放，不能混用，共用排水管道。设隔油池后可回收旧油脂，制造工业用油脂可变害为利。

厨房隔油池也成为油水分离器，利用个废物的密度、体积大小的不同特点加以分离。流程大致如下：含有油污及废弃物的污水，从排水管流入虑筛框，先去除交的的菜叶、食物残渣等固态废弃物。泥沙、碎末等细小等细小废弃物在沉降室沉淀，固液分离，油污浮与水面上，隔油板阻隔浮油，经初级、次级、三级分离室，进行大废弃物、小废弃物、油、水分离，清除易腐烂的有机固体和液体废弃物，致使污水净化排放。浮油在隔离室的上部，大废弃物在虑筛框内，隔油池厂家，沉淀物在池底，需要人工定时清理。根据厨房环境，可选用隔油池与隔油箱，隔油池体积较大，处理污水流量也大，一般设在室外，便于清理，减少异味。如因环境条件有限，可选用隔油箱，隔油体积小，可结合实际情况选用。

安装说明：

隔油池产品需直接安装在含有污水、油水流经的通道上，把污水出口对准油水分离器带格栅的进口即可，与其他设备可用管道连接。

安装时必须将油水分离器(隔油池)调整到水平位置。

次使用前应把设备注满自来水，调节水位调节管，使水位调节管的顶部与溢油槽上边缘处于同一水平面进水管的位置应与杂物分离箱保持一定的距离，以方便将杂物分离箱取出为宜。

通入含油废水，再次调节水位调节管，直到排油管只排油不排水即可。

如果排油管位置过低，可将设备盖板打开，用工具将油取出。

华越安全环保(图)-隔油池厂家-六安隔油池由安徽华越环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽华越环保科技有限公司（www.ahhuayue.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!