

南通日东胶带 认准冠昌包装 日东胶带厂家

产品名称	南通日东胶带 认准冠昌包装 日东胶带厂家
公司名称	杭州冠昌包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚莫干山路1984号
联系电话	13858053228

产品详情

日东胶带具有的电气特性，以及许多优良特征，如耐热性、耐化学性、摩擦系数低和非粘合性等

特征

1 获得 UL510 认证。2 环境友好型并符合厚生劳动省的 No.20 通知。3 具有的脱模性和滑动特性。4 采用 H 级绝缘材料。5 的阻燃性。6 胶带无粘性的一面具有聚四氟乙烯的优良特征，如电气特性、耐热性、耐候性、耐化学性、防水性（脱水）、低摩擦系数和非粘合性。7 与普通胶带一样，可平滑地粘合、缠绕、绑扎和密封。

产品介绍：

日东5015是日东双面胶中一种，南通日东胶带，属于无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，日东胶带厂家，规格为：1200MM*50M*0.17MMT，颜色为白色；针对金属、塑料等各种粘附件发挥稳定的粘合力，可在低温至高温的广泛温度范围内使用，具有优良的耐回弹性；短期耐温性170，日东胶带多少钱，长期耐温性70；易模切加工。

采用柔软且牢固的无纺布作基材、在分解零部件时可完整地剥离胶带而不会、为促进零部件的再利用作出贡献。特点胶带强度大、因此不会发生胶带的情况、也无剥离去除破碎胶带的繁琐作业。

采用不易残留粘胶的粘合剂。

对聚、聚等塑料材料、也具有优良的粘合性能。

离型纸应满足：能粘住预浸料，但又易于使两者分离；不与树脂体系发生化学反应或污染树脂体系；在环境温湿度发生变化时，离型纸的长度、宽度都应保持不变，以免引起离型纸起皱而使预浸料皱折；应具有足够的致密性，能防止水分通过它进入预浸料中；离型纸受牵引后其伸长率应与纤维保持一致，以防止预浸料在制备过程中由于牵伸不同步而引起变形或扭曲；它的厚度、单位面积质量不易控制。南通日东胶带-认准冠昌包装-日东胶带厂家由杭州冠昌包装材料有限公司提供。“日东胶带,双面胶带,3m胶带

,BOPP胶带,工业胶带”就选杭州冠昌包装材料有限公司(www.hzgcbz.cn),公司位于:杭州市余杭区良渚莫干山路1984号,多年来,冠昌包装坚持为客户提供好的服务,联系人:韩爱凤。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。冠昌包装期待成为您的长期合作伙伴!