

# 淮安3m双面胶带 3m双面胶带多少钱 冠昌包装

产品名称	淮安3m双面胶带 3m双面胶带多少钱 冠昌包装
公司名称	杭州冠昌包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚莫干山路1984号
联系电话	13858053228

## 产品详情

胶带使用编辑3M双面胶在粘接时，需按以下方式操作，淮安3m双面胶带，可获得增强的粘接效果：

- 1、先对粘着表面必进行清洗干燥，一般建议以布沾取1：1IPA（异）与水的混合液进行表面擦拭清洁后，待表面完全干燥。
- 2、待清洁溶剂干燥后，将胶带贴合于粘着表面，以滚筒或其他方式施以约15PSI（1.05公斤/平方厘米）之压力，使其有效粘合。
- 3、将胶带离型纸撕除，3m双面胶带多少钱，然后将需贴合材料贴上，同样施以15PSI压力，使其有效贴合。如需去除气泡，应增加压力，以物品能承受限度为上限。
- 4、粘贴时理想的温度为15-38 ，勿低于10 。
- 5、胶带粘接时，应以一端先贴合后，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率。

3M双面胶储存的适宜环境要求：温度为19-23 ，湿度为40-60%。

### 压力

较小面积的粘接物：为达到良好的粘接效果，必须对胶带及粘接面施加一定压力，使胶带与粘接表面充分接触，建议使用刮板及或滚轮。

较大面积的、跨度较长的粘接物：为达到良好的粘接效果，必须对胶带及粘接面施加一定压力，使胶带与粘接表面充分接触，并用重物平均压12小时，以增加胶带与粘接物表面接触，3m双面胶带公司，或用夹具平均夹住，使胶带与粘接物表面充分接触。

粘合压力为25PSI：胶带与被粘贴物必须保证充分接触，切勿用于严重凹凸不平的表面上。

泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150，长期耐温80-93，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。

热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，厚度为0.1MM，颜色为半透明/琥珀色，3m双面胶带定制，热熔软化温度116-123。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接；在不平整物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方英寸。

淮安3m双面胶带-3m双面胶带多少钱-冠昌包装(推荐商家)由杭州冠昌包装材料有限公司提供。杭州冠昌包装材料有限公司（[www.hzgcgz.cn](http://www.hzgcgz.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！