

# 各地区回收SIEMENS模块

产品名称	各地区回收SIEMENS模块
公司名称	上海市陌然自动化科技有限公司
价格	88888.00/88888
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2250室
联系电话	15921583216

## 产品详情

各地区回收SIEMENS模块各地区回收SIEMENS模块

## DP/DP Coupler使用快速入门

### 1 DP/DP Coupler模块概述

DP/DP Coupler用于连接两个Profibus-DP主站网络，以便在这两个主站网络之间进行数据通讯，数据通讯区高可达244字节输入和244字节的输出。

DP/DP Coupler模块面板图如下：

各拨码开关的含义如下表：

开关	拨码值		含义
PS	DP1	ON	PS1 24V DC供电监控使能(用于诊断)
		OFF	PS1 24V DC供电监控未使能
DP2	DP2	1,2,4,8,16,32,64	PS2 24V DC供电监控使能(用于诊断)
		1,2,4,8,16,32,64	网络1Profibus站地址设置开关 ( 1-125 )
			网络2Profibus站地址设置开关 ( 1-125 )

DP/DP Coupler模块具有如下特点：

- 连接两个不同的Profibus网络进行通讯，2个网络的通讯速率，站地址可以不同

- . 多可以建立16个I/O数据交换区
- . 两个网络电气隔离，一个网段故障不影响另一个网段的运行
- . 支持DPV1全模式诊断
- . 可通过DIL开关，Step 7或其它编程工具设定Profibus站地址
- . 双路冗余供电方式

其典型应用配置如下:

对于DP/DP Coupler连接的两个网段,通讯速率可以不同,因此DP/DP Coupler非常适用于不同通讯速率的两个Profibus-DP主站系统之间的数据通讯,但是对于通讯数据区，网络1的输入区必须和网络2的输出区完全对应，同样网络2的输入区必须和网络1的输出区完全对应,否则会造成通讯故障,下图显示了两个网络之间的数据通讯区的对应关系: