

花纹板 永晟物资厂家直销 12毫米花纹板

产品名称	花纹板 永晟物资厂家直销 12毫米花纹板
公司名称	聊城市永晟物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市开发区新东环长江路口
联系电话	13869545555

产品详情

SUS316L—(00Cr17Ni14Mo2)

特性：作为SUS316L钢种的低C系列，除与SUS316钢有相同的特性外，其抗晶界腐蚀性优。

用途：SUS316钢的用途中，对抗晶界腐蚀性有特别要求的产品等。

SUS321—(0Cr18Ni9Ti)

特性：在SUS304钢中添加Ti元素来防止晶界腐蚀；适合于在430 -900 温度下使用。

用途：航空器、排气管、锅炉汽包等。

SUS631—(0Cr17Ni7Al)

特性：是一种弥散硬化不锈钢，12毫米花纹板，高强度高硬度，具有良好的耐腐蚀性和可模锻性，以及遇高温和很少变形，此钢性能良好，尤其适用与航天航空领域，这种特殊合金也适应于其他有高强度，耐蚀性要求的领域。在高温到316 时，弹簧性能依然良好。

用途：航天、化工、石化、造纸和金属加工业。

4) 差厚锌层

用控制气刀压力的方法，常常使两面镀锌层厚度差比为1：3。这样锌层厚的一面耐蚀性好，薄的一面焊接性好，花纹板，这个品种常用于汽车制造。

5) 单面镀层

单面锌层即一面镀一定的锌层厚度，而另一面不镀锌的热镀锌板。单面热镀锌板的生产方法有疏锌法、直接法、间接法和双层分离法。单面热镀锌板主要用于汽车制造，有锌层的面防腐，无锌层的面有利于点焊。由于合金化板（锌-铁合金）具备良好的焊接性，花纹板价格，所以单面镀锌板已逐步被淘汰。

7) 固溶强化型钢板的热镀锌

为了提高钢的强度，通常添加Si、Mn和P等元素进行固溶强化，并利用马氏体和贝氏体的组织强化，3mm不锈钢花纹板，对于DP双相钢，通过控制合金元素含量和采用临界冷却速度可获得马氏体组织。

作为汽车面板的要求是低的屈服强度 σ_s (240Mpa) 和高的 ϵ 值。在IF钢中加P、Mn、Si等固溶强化元素，由于此钢无固溶C和N存在，基本上是非时效性钢板。但无固溶C存在时易引起二次加工脆化，故可加入微量B以防止。以P为主要强化元素时 σ_b 可达340~370Mpa，而以Mn、P为主加入时。其 σ_b 可达390~440Mpa[5]。

花纹板-永晟物资厂家直销-12毫米花纹板由聊城市永晟物资有限公司提供。聊城市永晟物资有限公司 (www.sdlcys.com) 位于山东聊城市开发区新东环长江路口。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永晟物资在板(带)材中享有良好的声誉。永晟物资取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。永晟物资全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。