

高强修补砂浆报价

产品名称	高强修补砂浆报价
公司名称	北京华泥新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾工业开发区
联系电话	13811712604

产品详情

桥梁专用高强自密实砂浆产品特点

1、流动度大于等于300mm，灌注后在能够均匀扩散、自由流动。

2、自密性

具有良好的流动性，不泌水、不离析，不需要振捣，能够依靠自身自重将竖向板缝填实。

3、早高强

早期强度高，1d强度 20 Mpa，3d强度 40 Mpa，28d强度 70 Mpa。不仅能够满足旧板缝强度要求（C40），还能够满足新板缝强度要求（C60）。

缩短工期，对于旧板缝，24h后就可以进行铺装层施工；对于新板缝，48h后就可以进行铺装层施工。

如需了解更多高强砂浆的相关信息，欢迎关注华泥新材料网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

超快硬抗扰动防腐修补砂浆(HC-3)

产品概述

超快硬抗扰动防腐修补砂浆是一种主要用于混凝土结构加固和混凝土构件缺陷修补施工的专用水泥基砂浆。在不断交通情况下具有较好的抗扰动性能，较高的抗压强度、粘结性、抗裂性和优异的防腐性能。

对钢筋具有保护性能，高强修补砂浆报价，对已锈蚀的钢筋能起到修补防护效能，且耐久性好。

如需了解更多高强砂浆的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

砼路面露石子、漏石子怎么补救？

对于水泥路面露石子，漏石子病害所采用的修补方法，很多人把握不准，事实上，在遇到水泥路面病害问题时，我们首先应该弄清楚的是发生在路面上的病害属于哪一类型的病害，然后根据病害的类型来确定使用何种修补方法，水泥路面露石子，漏石子虽然比起皮，起砂这类病害相对来严重一些，材料掉落也更多，但由于导致病害出现的原因仍然是表层材料脱落所引起的，所以水泥路面露石子，漏石子仍然属于水泥路面表层病害问题，在修补方法上面，我们仍然应该使用表层病害处理方法来解决。

但是砼路面露石子、漏石子的修补又较起皮，起砂的修补要更严重一些，因为材料掉落更严重，所以所使用的材料相对来说也要更多一些，病害修补的厚度大概在三到五毫米之间，而针对一些起砂，起皮病害的修补，修补厚度则在1-3毫米之间。

想要了解更多高强砂浆的相关内容，请及时关注华泥新材料网站。

高强修补砂浆报价由北京华泥新材料科技有限公司提供。北京华泥新材料科技有限公司（www.bjhuani.com）是一家从事“1.快干水泥（快硬水泥,水泥砂浆,超快硬水泥修复料）”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“HCC”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华泥新材料在水泥及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！