

# 武汉防火阻燃电缆桥架厂家 武汉君瑞创实业

产品名称	武汉防火阻燃电缆桥架厂家 武汉君瑞创实业
公司名称	武汉君瑞创实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区白沙洲大道1号烽火机电大市场C7区15号
联系电话	18658329606

## 产品详情

### 拉挤玻璃钢电缆桥架的接地

- 1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地（只对金属桥架）。
- 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆，接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中，受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时，桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。
- 3、沿桥架全长另敷设接地干线时，每段（包括非直线段）桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。
- 4、对于振动场所，在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

具体内容如下：

#### 1 范围

本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

#### 2 规范性引用文件

GB/T 93-1987弹簧垫圈

GB/T 97.1-2002平垫圈 A级

GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带

GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法

GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法

GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法

GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量 磁性方法

GB/T 5117-1995 碳钢焊条

GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级

GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带

母线槽是由于具有极高的特点所决定的，下面就一起来了解下其特点。

- 1.具有极大的电流容量，不管多大的电流都可以正常的进行运输，不会出现不能够运输的电流出现。
- 2.在运输的过程中所降低的电压是否小，小到可以忽略不计。这样能够增加设备的使用效果，提高电压的运输。
- 3.在运输电力系统的过程中，能够承载较大的负荷而不会出现损坏的现象。具有极高的负荷能力。
- 4.在使用的过程中由于其外部是采用金属制作而成的，在使用的过程中不会被水火等物品损坏，提高了使用的安全性。
- 5.在使用的过程中可以根据不同的使用要求对设备进行增加或者减少，武汉防火阻燃电缆桥架厂家，十分的方便使用。
- 6.外观具有极高的美观度，在使用的过程中能够对环境起到一定的装修效果，增加使用的美观度。
- 7.在安装的过程中十分的方便简单，只需要注意链接的方法就能够正常的进行使用。

使用母线槽对现代房屋进行电力的运输，在现在已经是一种不可缺少的物品了，只有采用母线槽对电力系统进行运输，才能够增加建筑的美观度。

武汉防火阻燃电缆桥架厂家- 武汉君瑞创实业(在线咨询)由武汉君瑞创实业有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉君瑞创实业有限责任公司(www.whjrjcsy.1288.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!