

# 木质隔热防火门产品 木质隔热防火门 苏州融安消防科技

产品名称	木质隔热防火门产品 木质隔热防火门 苏州融安消防科技
公司名称	苏州工业园区融安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭镇双泾街6号
联系电话	13862154201

## 产品详情

每年都会因为火灾而产生很多的经济损失以及人员伤亡，在这种情况下大家一定要做好的就是防护措施，由于自己可能在生活中会有不注意，有时候火灾也不是大家可以避免的，木质隔热防火门，尤其是像公共场所，如果一旦有火灾发生，这种钢质防火门厂家生产的防火门就有了效果与作用，会减少因为人流密集而造成的大部分人员伤亡还有经济损失。

而对于大家在选择钢质防火门厂家的时候也需要大家更加仔细，质量上过关基本上就不会有问题，像是这种防火装置还有很多，钢质防火门厂家生产的种类很多，都是提供防火作用的产品。

这种钢质防火门生产的防火门会阻挡火源，让火势不会继续蔓延，以达到上面所说的情况，可以有效地阻止各种形式的发生，这也是大型商场必须安装的一种装置。

## 卷帘门选购方法

- 1、电动卷帘门是否支持手动功能，手动要方便，快捷。停电时将离合扭转90度，即可手推运行。
- 2、电动卷帘门不能存在惯性滑行的现象，要具有双面自动卡锁功能。
- 3、为了提高电动卷帘门运行平稳程度，要增强拉力，所以本厂采用的是8轮前后驱动，木质隔热防火门，连排齿轮转动的生产安装技术。
- 4、观察电动卷帘门的结构是否精密，润滑程度好坏，饰面木质隔热防火门供应，好的电动卷帘门散热比较，采用全齿轮转动，无链条、无皮带，进而增强了卷帘门机芯整体寿命。

防火门有密闭性的要求：

国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求：对钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm，扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

因此，防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装，能在一定程度上保证防火门的有效作用，木质隔热防火门产品，消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督，防止他们偷工减料等问题的发生，这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。

木质隔热防火门产品-木质隔热防火门-苏州融安消防科技由苏州工业园区融安消防科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州工业园区融安消防科技有限公司（[www.szsuxiao119.com](http://www.szsuxiao119.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!