

抗车辙剂输送机 道诺 输送机

产品名称	抗车辙剂输送机 道诺 输送机
公司名称	山东道诺工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市开发区天津西路51号
联系电话	18953306788

产品详情

山东道诺工程设备有限公司自成立以来，引进先进的生产技术，并在实际生产中不断摸索、积累经验，研发生产了一系列路用投料机产品。路用投料机的主要功能是负责各种沥青改性剂的计量和投放工作，我们的目标就是让沥青改性剂的投放工作变的简单可靠。所以，输送机，我们给机器配备路PLC控制系统和电子计重系统，一方面保证了生产过程的自动化、程序化，另一方面保证了计量的准确性。同时我们还给机器配备了打散系统，可以保证计量的准确性和改性剂在沥青混合集料中的充分均匀分散。

我们拥有先进的生产技术和丰富的实际生产经验，除了可以满足客户日常的生产需求，智能输送机，对有特殊生产要求的客户，我们还提供个性化的定制服务。欢迎需要路用投料机的朋友们来厂实地考察选购。

在沥青路面工程领域，经常会接触到SMA路面，不过很多朋友们只知道这种路面质量很好，应用很广泛。但是，到底什么才是SMA路面，可能很多朋友并不是很了解。SMA是英文Stone Mastic Asphalt的简写，中文是沥青马蹄脂碎石混合料。那么简单，SMA路面就是使用SMA混合料铺设的一种路面。SMA混合料是指由沥青、矿粉、纤维稳定剂及细集料组成的沥青玛蹄脂填充于间断级配粗集料的骨架间隙中形成的一种路用沥青混合集料。用这种混合料铺设的沥青路面具有防滑、抗车辙、高低温稳定性好、使用寿命长等多种优点。其中的纤维稳定剂多采用木质素纤维，所以，在生产SMA混合料的时候，抗车辙剂输送机，一般要采用木质素纤维投料机来根据工程设计用量来定时定量的投放木质素纤维。

路用木质素纤维广泛应用于沥青路面铺设工程中，色粉输送机，常见的路用木质素纤维有絮状木质素纤维和颗粒木质素纤维两种。这两种木质素纤维虽然外观上不一样，但是其在沥青混合集料中发挥的作用是一样的。判断路用木质素纤维质量的好坏，主要有以下几个技术指标：

一、纤维长度：<6mm

二、灰分含量： 18%

三、PH值：7.0±0.5

四、吸油率：不小于纤维自身重量的5倍

五、含水率：<5%

抗车辙剂输送机-道诺(在线咨询)-输送机由山东道诺工程设备有限公司提供。山东道诺工程设备有限公司（www.sddwe.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。道诺——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市开发区天津西路51号，联系人：刘经理。