

上海高处作业吊篮 安赛伏机械设备公司 高处作业吊篮直销

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 上海高处作业吊篮 安赛伏机械设备公司 高处作业吊篮直销 |
| 公司名称 | 武汉安赛伏机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室 |
| 联系电话 | 13307159001 13307159001 |

产品详情

关于擦窗机:擦窗机是用于建筑物或构筑物窗户和外墙清洗、维修等作业的常设悬吊接近设备。2、擦窗机分类:按照擦窗机的安装方式分为:轮载式擦窗机、屋面轨道式擦窗机、悬挂轨道式擦窗机、插杆式擦窗机、滑梯式擦窗机等。3、台车式擦窗机:台车式擦窗机就是有轨道的屋面式擦窗机，一般包括大臂、立柱、回转、起升机构、底架、运行、平台等主要部件的擦窗机

插杆式擦窗机该机与轨道式擦窗机的轨道基座对结构要求及施工方法基本相同，区别在于它仅浇注一排独立基座，高处作业吊篮厂家，且预埋擦窗机大于 ≥ 20 的一级钢筋。插杆式擦窗机的基座在设计和安装时应注意以下几点：（1）考虑擦窗机各部分重量、插杆自重、运行引起的侧向力及风荷载引起的作用力，基座的位置尽量靠近女儿墙以减少插杆的悬挑长度；（2）插杆必须有足够高度，高处作业吊篮哪里有，应充分考虑建筑物装饰占用的空间以防止吊船收回屋面时与建筑物碰撞；（3）尽量结合建筑结构将基座设置在结构梁或较厚的楼板上，以减小插杆荷载对屋面结构产生的影响，（4）充分考虑插杆自重便于插杆安装和人工移位。

轮载式擦窗机建筑物屋面为观光平台、空中花园等上人屋面时，楼顶铺设轨道影响楼面整体布局美观，宜选用轮载式擦窗机。安装轮载式擦窗机一般必须满足以下条件：（1）擦窗机行走通道为刚性屋面，其坡度小于2%；（2）擦窗机吊臂外伸距离较小（一般小于5000mm），上海高处作业吊篮，整机重量小于5000kg（因设备重量较大时，行走不便）。（3）为使擦窗机作业时就位准确、行走自如，通常在女儿墙或行走楼面上铺设简单的导向轨道。上海高处作业吊篮-安赛伏机械设备公司-高处作业吊篮直销由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。武汉安赛伏机械设备有限公司（www.whasf.com）为客户提供“擦窗机”等业务，公司拥有“安赛伏”等品牌，专注于清洗、清理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：吴总。同时本公司（www.asfccj.cn）还是从事擦窗机直销，高楼擦窗机，吊篮擦窗机的厂家，欢迎来电咨询。