

## 众源地坪 彩色耐磨地坪 十堰耐磨地坪

产品名称	众源地坪 彩色耐磨地坪 十堰耐磨地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

### 产品详情

耐磨地坪：硬质地坪技术指的是：在用水泥或混凝土浇筑过程中掺入金刚砂或其他骨料，十堰耐磨地坪，整体凝固而成。加硬层厚度在3—10mm左右。由于金刚砂等骨料硬度极高，彩色耐磨地坪，所以硬质地坪的莫氏硬度为6—7，常见物质中几乎没什么东西能划伤其表面，所以硬质地坪坚硬、耐磨、平坦无缝，除了可以用作工业厂房地坪以外，还可以用作仓库、车库、广场等辅助设施地面。但是，采用这种技术生成的地面是用水泥作粘合剂粘合金刚砂而成，所以还具有水泥制品的特性—表面势必形成大量水分蒸发后遗留的毛细孔，这些微孔对地面效果造成两种影响：（1）对光线产生漫反射，耐磨地坪价格，使光泽度大大降低，如果不打蜡养护，就没有良好的视觉效果。（2）吸纳污水与粉尘，不利于创造洁净生产环境，不适宜在制药等行业应用。（3）随着时间的推移，水泥制品表面风化现象的发生，出现起沉、起砂的现象，一般使用寿命在5—8年，固化耐磨地坪，短的2—3年。

水性地坪漆主要有两大类：环氧地坪漆和聚氨酯地坪漆。环氧地坪漆具有硬度高、抗压强度高、耐磨性好、耐化学品性优良等优点，但质脆、易裂，耐候性差，通常应用于紫外线较弱的室内场所或作底漆使用，由于使用成本相对便宜，得到了广泛应用，约占整个地坪涂料市场的70%。聚氨酯地坪漆尽管在硬度和强度方面稍逊于环氧地坪漆，但其各项性能具有广泛的可调节性，具有更好的柔韧性、耐冲击性、耐磨性、耐有机酸性、良好的抗紫外线性及耐化学腐蚀性等，行人行走时脚感舒适，缓解1疲劳，并可隔音减噪，而且具有优异的户外耐候性，比其他地坪涂料的应用范围更广。

众源地坪是一家专业从事地坪工程的公司，公司致力于环氧地坪，固化密封地坪，耐磨地坪，压花地坪

，复古地坪等。公司主营有：地坪漆、环氧地坪漆、厂房地坪漆、停车场地坪漆、停车场环氧地坪漆等各类产品。

润滑、耐磨地坪漆涂料的各种分类方法如下。

按粘结剂类型分类:有机物粘结型、无机物粘结型、有机无机复合粘结型。

固化特性分类:常温固化型、烘烤固化型。

按性能特点分类:通用型、高温型、高承载型、耐特殊介质型、抗强辐射型等。

按调节剂分类:润滑剂、耐磨剂等。

这些分类方法都是实际应用中经常采用的，但都有一定的局限性，如有些没有反映地坪漆涂层的材质特性，有些又不能反映地坪漆涂层的工艺和性能特点。

通常影响地坪漆涂层性能的因素有以下几种:粘结剂的品种及其配比;调节剂(润滑和耐磨剂)的品种及其配比;调节剂(润滑和耐磨剂)粒子的大小;粘结剂与调节剂的配比;干燥及固化条件;各种拼料的配合方法;地坪漆涂膜厚度和底材表面预处理质量及其他。

众源地坪(图)-彩色耐磨地坪-十堰耐磨地坪由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部(whxgqzdt.tz1288.com)为客户提供“固化密封地坪,环氧地坪漆,耐磨地坪”等业务,公司拥有“众源地坪”等品牌,专注于壁纸、壁布等行业。欢迎来电垂询,联系人:王总。