

武汉耐磨地坪 众源地坪 固化耐磨地坪

产品名称	武汉耐磨地坪 众源地坪 固化耐磨地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

众源地坪是一家专业从事地坪工程的公司，公司致力于环氧地坪，固化密封地坪，耐磨地坪，压花地坪，复古地坪等。公司主营有：地坪漆、环氧地坪漆、厂房地坪漆、停车场地坪漆、停车场环氧地坪漆等各类产品。

金属型金属型耐磨地坪是由一定粒径级配的精选骨料、高强水泥、特殊外加剂、颜料及聚合物组成，耐磨地坪价格，采用干式拨撒方法，均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面，用专业施工工具施工，即可在基础混凝土上形成一层密、高强度的彩色耐磨面层。耐磨硬化剂共有4种颜色（水泥本色、灰色、红色、绿色），其优点是基础混凝土结合性能好，表面致密，耐磨性高，抗冲击能力强。可广泛应用于需要特别增强表面耐磨性、抗冲击性的混凝土表面，金属耐磨地坪实际效果如生产加工车间、机器维修车间、仓库等场所，其缺点是不适用于长期潮湿环境中的地面，经常接触酸性、结晶盐及其它化学溶剂的地面。根据地面耐磨层（1.5—3.5mm）的要求

众源地坪是一家专业从事地坪工程的公司，金刚砂耐磨地坪，公司致力于环氧地坪，固化密封地坪，耐磨地坪，压花地坪，复古地坪等。公司主营有：地坪漆、环氧地坪漆、厂房地坪漆、停车场地坪漆、停车场环氧地坪漆等各类产品。

金刚砂耐磨性的应用范围

用于高耐磨、无粉尘要求的混凝土地面，如停车场、地下车库、公路、工业厂房、维修站、仓库、码头、颜色均匀的地方，以改善工作卫生环境和美观。

要做一个好的钻石耐磨地坪，就足够看到这些了。

金刚砂耐磨地坪施工技术

表面处理：混凝土表面的浮浆层采用机械式圆盘镗均匀去除。

道摊铺材料：初凝阶段在混凝土表面均匀分布规定用量的2/3硬化耐磨地坪材料，然后用低速抹面机打磨。

刮尺调平：用6米的刮尺沿水平和垂直方向刮平硬化耐磨材料。

第二遍铺料：将规定量的1/3色硬化耐磨材料均匀分布（在耐磨材料的次抛光表面后），武汉耐磨地坪，然后用更光滑的材料抛光；

表面抛光：根据混凝土的硬化情况，在抛光机上调整叶片角度，并对表面进行抛光，以确保表面光滑光滑。

基层表面养护和膨胀：耐磨硬化地面应在施工结束后4-6小时内进行表面养护，防止表面水分快速蒸发，固化耐磨地坪，保证耐磨材料强度的稳定增长

金刚砂地坪出现裂缝的原因及解决方案：金刚砂地坪出现裂缝的原因及解决方案 金刚砂耐磨地坪以其优势替代了水磨石地坪，但是在使用中难免出现裂缝，那么裂缝修补也是一大学问。混凝土裂缝一般可分为伸缩缝、施工缝、温度应力裂缝。 1.伸缩缝：根据结构布置、地质条件及施工布置，施工强度等在结构物中设置的横向缝，为满足结构变形的要求，应采用弹性材质，外面铺设金属板材进行保护。 2.施工缝：温度应力裂缝：在混凝土中出现的裂缝就是温度应力裂缝，施工过程中由于基础温差和混凝土内外温差过大或由于其它原因产生的应力释放等是混凝土温度应力裂缝产生的主要原因。根据温度应力裂缝表现形式上的不同，温度应力裂缝又可分为表面裂缝、深层裂缝、贯通裂缝三种。在一定条件下，表面裂缝会发展成深层裂缝，深层裂缝也会发展成贯穿裂缝，因此若不及时对裂缝进行修复，将会直接影响到环氧地坪的装饰效果。 武汉耐磨地坪-众源地坪-固化耐磨地坪由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com）为客户提供“固化密封地坪,环氧地坪漆,耐磨地坪”等业务，公司拥有“众源地坪”等品牌，专注于壁纸、壁布等行业。欢迎来电垂询，联系人：王总。