

淄博GCS开关柜 GCS开关柜批发 万宇电气

产品名称	淄博GCS开关柜 GCS开关柜批发 万宇电气
公司名称	江苏万宇电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市明珠广场北首
联系电话	18905288828

产品详情

GCS 低压开关柜1 概述GCS - 系列组合式低压开关柜（以下简称开关柜）。适用于交流50~60HZ，额定工作电压交流380V、额定绝缘电压660V，1600KVA及以下配电变压器的电力系统作为配电，动力、照明、无功补偿、电动机控制中心，gcs开关柜柜体，并在标准柜中设计了固定方案与抽出方案混合型系统，来满足广大用户的不同使用需求。2 使用条件2.1

周围空气温度不高于 + 40 ，且24h内平均温度不高于 + 35 ，不低于 - 5 ；2.2 空气清洁，相对湿度在温度 + 40 时不超过50%，在较低温度时允许有较高的相对湿度，GCS低压开关柜，如 + 20 时为90%；2.3 没有火灾、危险、严重粉尘、化学腐蚀及剧烈震动的场所；2.4 海拔高度不超过2000m；2.5

开关柜适用于以下温度运输和储存， - 25 ~ + 55 ，在短时间内（不超过24h）不超过 + 70 ；2.6 若上使用条件不能满足时，由用户和制造厂协商解决。

1)关闭所有柜门及后封板，并锁好。（接地开关处于合位时方可关柜下门）

2)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内，逆时针旋转，使接地开关处于分闸位置，取出操作手柄，操作孔处联锁板自动弹回，遮住操作孔，柜下门闭锁。

3)推上转运小车并使其定位，把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位，淄博GCS开关柜，(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压，同时用力往前推(往柜内推)，断路器到达试验位置后，放开推拉把手，把手应自动复位。)手动插上航空插，关上手车室门并锁好。

GCK型低压抽屉式开关柜。GCK型低压开关柜的优点是分断能力强、动热稳定性高、内部构造先进合理。GCK型抽屉式开关柜电气方案不死板、系统、使用范围广、各种方案单元灵活匹配。内部包含的回路数较多、节省使用空间、防护等级高、安全可靠、维修方便。抽屉分为1/2单元、1单元、2单元、3单元，可装9个单元，柜体可装18个单元。抽屉具有合、分、试验、抽出位置，不仅能确保正常的使用，还能够安全检修抽屉内的元件，GCS开关柜批发，根据抽屉的推进方式可分为单拨插式，双拨插式，摇进式。淄博GCS开关柜-GCS开关柜批发-万宇电气(推荐商家)由江苏万宇电气有限公司提供。江苏万宇电气有限公司（www.js-wanyu.com）为客户提供“高低压开关柜、配电箱成套及壳体，高低压母线槽、电缆桥架”等业务，公司拥有“高低压开关柜、配电箱成套及壳体，高低压母线槽、电缆桥架”等品牌，专

注于工业制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：高总。