

水性硅树脂大理石，花岗石，岩石地坪漆

产品名称	水性硅树脂大理石，花岗石，岩石地坪漆
公司名称	上海志创精细化工有限公司
价格	93.00/公斤
规格参数	类别:环氧大理石地坪漆 按溶剂类型分:水性漆 品牌:ZIN
公司地址	上海市松江区石湖荡镇闵塔路558弄2号438室
联系电话	13817400790

产品详情

类别	环氧大理石地坪漆	按溶剂类型分	水性漆
品牌	ZIN	颜色	详见斑彩石样板或按客户 样板定制
单件净重	20000 (g)	保质期	6 (个月)

产品说明：大理石地坪漆是二个或二个以上的水性色粒子悬浮在水性介质中，采用水性硅树脂为基料。具有水性环保，持久耐磨，美观大方，质量可靠等特点。可一次性喷涂多样化的花岗岩涂料，其丰富的质感将给人以天然花岗岩般的庄重，华贵，气派，典雅的视角效果。

产品特点：1.具有天然的石材纹理效果，色泽亮丽持久，耐磨性耐久性强，耐污性，耐酸碱性强，附着力好。2.整体无缝：耐洗刷，耐热，防水防霉，自洁性好，使用寿命可达15年以上。3.不因基面形状而限制，地面可涂装任意造型4.完全水性化，环保无毒，符合国家节能环保进步要求5.装饰效果奇特：通过不同格缝设计，现代理念与天然风格结合，调色千万种，花纹可大可小，色彩可以相互叠加，造就以最低的成本营造出豪华，庄重的装修效果。6.抗裂性：具有很好的延展性，可以遮盖地面细小的裂纹。7.施工快：使用专业喷枪，一次成型，施工期短。8.性价比高：与天然花岗岩比，造价只是其35-45%左右。9.轻质材料：与天然花岗岩比大大的给建筑物减负，符合发展方向。

产品适用：高端酒店，银行，楼堂馆所，办公厂房，医院，无尘房，仓库，大型购物中心，停车场，学校，体育场所及任何建筑物之地板装饰。与水泥自流平配套使用，效果更佳。

执行标准：jg/t24-2000(合成树脂砂壁状涂料)，gb/t22374-2008(地坪涂装材料)标准

施工方法：1.基面处理：基层表面平整，干燥无浮灰，无油污，无裂纹，ph值 10，含水率 10%。2.底

涂层施工：在基层处理达到要求后，用辊涂法或喷涂法施工志创硅树脂底漆。3.划线分格：根据设计要求，划好分线格，贴上胶带，应注意先贴横线，接头处可以钉上铁钉以方便找出胶带头。4.主漆层施工：在正常情况下（温度在5度以上，湿度<85%，底涂层施工干透后再喷涂斑彩石主漆层。采用专用喷枪施工，喷枪人员必须经志创公司专业培训后上岗，雨雾天气不宜施工。5.去除胶带：去除胶带时应注意尽量往上拉，不要往前拉，以免影响涂膜切角。6.罩面层施工：待主漆层完全硬化后方可采用辊涂法或喷涂施工罩面漆，具体方法如下：a)使用前将b组份缓慢倒入搅拌中的a组份主剂中，用齿轮状的机械搅拌10分钟，根据需要可加5-10%的水适当稀释，熟化10分钟后使用；b)采用滚涂方式，应选用短毛滚筒，滚涂二道，间隔时间在4小时（通风条件差的例外），也可采用喷涂法；c)施工完成后，24小时内不能通行，养护7天可交付使用。