

# 聚四氟乙烯管加工 镇江广博橡塑 淮安聚四氟乙烯管

产品名称	聚四氟乙烯管加工 镇江广博橡塑 淮安聚四氟乙烯管
公司名称	镇江广博橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市三茅街道港联村三沙路388号
联系电话	13852952838

## 产品详情

聚四氟乙烯棒材是一种适用于加工各种在腐蚀介质中工作的衬垫、密封件和润滑材料以及在各种频率下使用的电绝缘零件等的未加填充的聚四氟乙烯树脂（可含再生聚四氟乙烯树脂）经模压、糊膏挤出或柱塞挤出工艺成型的棒材。

聚四氟乙烯棒材是一种适用于加工各种在腐蚀介质中工作的衬垫、密封件和润滑材料以及在各种频率下使用的电绝缘零件等的未加填充的聚四氟乙烯树脂（可含再生聚四氟乙烯树脂）经模压、糊膏挤出或柱塞挤出工艺成型的棒材。

聚四氟乙烯管材选用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂经柱塞挤压加工制成。在已知塑料中聚四氟乙烯具有的耐化学腐蚀性能及介电性能。聚四氟乙烯编织盘根是一种良好的动密封材料，是由膨体聚四氟带条编织而成，淮安聚四氟乙烯管，具有低摩擦系数、耐磨、耐化学腐蚀、密封性良好、不水解、不变硬等优良性能。用于各种介质中工作的衬垫密封件和润滑材料，聚四氟乙烯管制造，以及在各种频率下使用的电绝缘件、电容器介质、导线绝缘、电器仪表绝缘等。ptfe四氟垫片缠绕式垫片缠绕式垫片的适用范围：石化行业sh3407-96规定的公称压力范围为PN1.0～25.0MPa，温度范围为：不锈钢带和石棉带缠绕垫片-50～500℃；不锈钢带和柔性石墨带缠绕垫片-196～800℃（氧化性介质 600℃）；不锈钢带和聚四氟乙烯带缠绕垫片为-196～200℃。化工行业标准HG20160-2009规定缠绕式垫片适用于公称压力PN?1.6～16.0MPa，温度范围为：不锈钢带和石棉带缠绕垫片的温度为500℃；不锈钢带和柔性石墨带缠绕垫片的温度为650℃（氧化性介质 450℃）；不锈钢带和聚四氟乙烯带缠绕垫片的温度为200℃。聚四氟乙烯管加工-镇江广博橡塑-淮安聚四氟乙烯管由镇江广博橡塑制品有限公司提供。镇江广博橡塑制品有限公司（www.zjgbxs.cn）在工业用橡(乳)胶制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，广博橡塑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡长春。