

商砭化粪池厂商 杭州商砭化粪池 安徽井业品质优

产品名称	商砭化粪池厂商 杭州商砭化粪池 安徽井业品质优
公司名称	安徽井业建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县合马路18公里处安徽尚岑工程建设 有限公司
联系电话	18019572733

产品详情

化粪池厕所施工关键——一是保证建筑质量，防止渗漏;二是把好过粪管安装质量关

- 1、施工人员的准备:具体施工人员先准备好砖刀、大小灰板
- 2、材料的准备:在施工之前，施工人员需按砖砌、水泥预制、现浇等不同类型的用料需要，通知建厕农户，备足砖、水泥、砂石、钢筋、便器、进粪管、过粪管等材料，方可进行施工。

化粪池的工作原理:固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走.防止了管道堵塞，给固化物体粪便等垃圾 有充足的时间水解.

化粪池容积应根据使用人数、粪便发酵腐熟的时间以及沉卵灭菌的要求来，一般我国通用计算参数是每人每天的粪尿排泄量，包括少量冲洗厕所用水在内，按3(5公斤(zuu低量)计算，杭州商砭化粪池，粪便发酵腐熟时间及病原体残废时间按30天计算，其中在第yi池需停留20天，第二池停留10天，第yi池和第二他的容积分别按此停留时间计算，第三池容积一般为一、二池之和。

化粪池计算：

化粪池设计总人数N，每人每日污水定额q，商砭化粪池报价，污水在化粪池内的停留时间t，以及实际使

用卫生器具的人数与设计总人数的百分比 α ，污泥含水率 $b=95\%$ ，商砼化粪池厂商，浓缩后污泥含水率 $c=90\%$ ，腐化期间污泥缩减系数 $k=0.8$ ，商砼化粪池价格，化粪池清掏周期 T 按90d，180d，360d，设计确定，清掏后熟污泥的容积系数20%，合流系统每人每天污泥量 $a=0.7L/人.d$ ；分流系统每人每天污泥量 $a=0.4L/人.d$ 有关。

商砼化粪池厂商-杭州商砼化粪池-安徽井业品质优(查看)由安徽井业建材有限公司提供。安徽井业建材有限公司 (www.ahjyjcg.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！