

# 水性环氧地坪漆厂家 亳州地坪漆厂家 水性地坪漆

产品名称	水性环氧地坪漆厂家 亳州地坪漆厂家 水性地坪漆
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东丰硕涂料有限公司

### 无溶剂环氧地坪漆和溶剂型油性环氧地坪漆环保性能

无溶剂水性环氧地坪漆、非水性无溶剂环氧地坪漆和溶剂型油性环氧地坪漆环保性能：

油性环氧地坪漆(溶剂型)：有(VOC)溶剂挥发，助燃会爆，无论工厂生产、物流运输、施工环境等都要保持通风。因为有刺鼻的有毒有害气体排放出来，无论哪个环节都要注意戴口罩，做好防护，避免有害物质对工作人员身体造成伤害。

非水性无溶剂环氧地坪漆：此环氧地坪漆整体无缝，易清洗，跟油性环氧地坪漆的主剂相差不大，地坪漆厂家，表面平整光滑，地面无毒，符合卫生要求。不含刺激性助燃液体，施工时没有溶剂挥发，属于环保产品，在狭小的舱室及通风条件差的场合，也能施工，但是因为粘稠大，施工困难，也有人偷偷加溶剂去施工，这个也是要注意防护的。

无溶剂水性环氧地坪漆：水性环氧地坪漆材料无毒无害、无VOC排放物、低气味，环氧地坪漆厂家，绿色环保，生产、运输、施工各环节都不用担心影响环境和危害工作人员的健康，这是一个环保产品。同时产品完工后表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境的作用，且耐磨度高、光泽度好，是未来行业发展的理想替代品。

粤丰硕水性面漆看起来有点像油性的，这是什么原因？

油性的环氧地坪漆光泽度很高，色彩亮丽，只是施工的时候要使用溶剂进行稀释才能施工，而目前市面上的很多水性环氧底漆都是哑光型的，一点光泽度都没有，而且不耐磨，外观很难看。粤丰硕水性环氧地坪漆的不少产品是亮光型的，打开桶盖面漆材料是比较亮丽的，所以看起来有一种像油性的错觉，但是实际上跟油性是两个不同的产品，可以从味道，施工流程，和使用的固化产品来区分，水性环氧地坪漆厂家，当然也可以用水来检查一下是否相融，或者直接去检测公司检测。

- 1、底涂组合配比3:1比例（AB组合），亳州地坪漆厂家，打开底漆和固化剂后先搅拌均匀再用称按照比例用量调配(如果配比可不用称量)；
- 2、调配好后将混合的材料搅拌均匀(搅拌2~3分钟左右)，搅拌均匀后看场地的施工需要可以加少量水(比如加1-2份水)，混合后的材料要在12~15分钟内刷完以免影响效果，加的水越多材料反应会加快，注意把控刮涂的时间；
- 3、先用刷子刷边角等比较复杂的的地面；
- 4、平整度达到要求的地面，正常用镘刀大面积刮涂施工，平整度未达到要求，有特殊情况，在双方同意下可用滚或喷施工（参考用量 $0.08 \sim 0.1\text{kg}/\text{m}^2$ ）；
- 5、施工完成等干透后再做中涂，常温25摄氏度温度干燥时间大概在8至12小时，如果坑洼积料多干燥时间要在24小时左右更加保险，施工时请根据实际情况来定，空气湿度大于85%不建议施工。比如遇特殊天气则按实地情况而定，如潮湿天气、低温天气等；

水性环氧地坪漆厂家-亳州地坪漆厂家-水性地坪漆由广东丰硕涂料有限公司提供。广东丰硕涂料有限公司（[www.gdfengsuo.com/](http://www.gdfengsuo.com/)）位于广东清远高新开发区台湾工业园内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广东丰硕在环氧树脂中享有良好的声誉。广东丰硕取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。广东丰硕全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。