

# 利仁源厂家直供 弧形钢化玻璃 东莞钢化玻璃

产品名称	利仁源厂家直供 弧形钢化玻璃 东莞钢化玻璃
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

## 产品详情

### 钢化玻璃的红外辐射加热方法——利仁源钢化玻璃厂家

红外辐射加热的一个特点是，辐射传热不需要介质，在真空中可传输，在大气中传输中空气的主要成分氧气和氮气很少吸收红外线，所以损耗在介质和介质流动过程中的能量就很少，据热工计算，在700-1000度下辐射传热的利用率是对流传热的5.7-7.4倍。另外，红外辐射加热的还具有加热十分均匀的特点。为了更好的发挥这个特点，加热器的形状十分重要。对于平板钢化玻璃来说，从宏观看，管形加热器的加热均匀性不如板形加热器。实践证明，平板型加热器比较适宜，它利于提高钢化玻璃质量，提高产品成品率和用于钢化难度更大的釉面玻璃。所以，必须强调，平板钢化玻璃用平板加热器好，任何需要反射器的加热器都不如平板玻璃有效。因为在大多数情况下，由于加热器产生的高温，反射表面不可避免地变黑，过一段时间，从它的背面放射热量，使反射器变成吸热器。

多年来，东莞市利仁源钢化玻璃有限公司一直从事钢化玻璃的业务，致力于打造高质量、性能强的钢化玻璃。因此在业界中，利仁源的钢化玻璃是有口皆碑的，不管是同行还是老客户，都纷纷推荐利仁源的产品。有需要订购单片防火钢化玻璃的朋友，不妨选择利仁源！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞利仁源钢化玻璃有限公司

## 钢化玻璃的加工范围——利仁源钢化玻璃厂家

平钢化玻璃的尺寸分类：

无论钢化玻璃怎么样，都有合适你的尺寸，我们在用钢化玻璃的时候，肯定要分清楚才能把钢化玻璃运用于想要的地方。

平钢化玻璃的尺寸分类：

比如：大的2440mm × 5500mm；小的200mm × 250mm

按厚度分类：4-25mm；3-19mm

如果您在找一家生产钢化玻璃的厂家，那么利仁源是您的优先选择！东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有18米长钢化炉，可加工钢化超大玻璃，有干夹高压炉设备，品种多样化，交货迅速，高品质，价格实惠的需求。需要订购单片防火钢化玻璃的朋友，可以放心选择利仁源！

## 钢化玻璃炸裂的原因——利仁源钢化玻璃厂家

钢化玻璃在无直接机械外力作用下发生的自动性炸裂叫做钢化玻璃的自爆，根据行业经验，普通钢化玻璃的自爆率在1~3‰左右。

以下是扩大钢化玻璃产生自爆的原因之一：

玻璃质量缺陷的影响

原片玻璃质量不良，残余应力过大或不均（断面有生荏），有、裂纹等缺陷。玻璃中有结石、杂质，气泡：玻璃中有杂质是钢化玻璃的薄弱点，也是应力集中处。特别是结石若处在钢化玻璃的张应力区是导致炸裂的重要因素。结石存在于玻璃中，与玻璃体有着不同的膨胀系数。玻璃钢化后结石周围裂纹区域的应力集中成倍地增加。当结石膨胀系数小于玻璃，结石周围的切向应力处于受拉状态。伴随结石而存在的裂纹扩展极易发生。

为什么利仁源的单钢化玻璃在业界那么出名？因为东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有一支专业的生产团队，一批先进的生产设备，从设计到生产再到交货，都做到行业内数一数二的水平。利仁源生产的钢化玻璃质量完全不用担心，欢迎需要订购钢化玻璃的朋友前来利仁源！