

# 安平县威驰丝网 丝网除沫器

产品名称	安平县威驰丝网 丝网除沫器
公司名称	安平县威驰金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县西两洼乡耿屯村71号
联系电话	18131812868

## 产品详情

### 丝网除沫器

丝网除沫器又名丝网除雾器，丝网捕沫器，除沫器。主要用于分离直径大于 $3\mu\text{m} \sim 5\mu\text{m}$ 的液滴。只要操作气速等条件选择得当，气体通过丝网除沫器后，其除沫效率可达到99%以上，可以达到完全去除雾沫的目的。丝网除沫器主要用于气液分离，亦可为空气过滤器用于气体分离。

结构：丝网除沫器主要是由丝网、丝网格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成，丝网除沫器，丝网为各种材质的汽液过滤网，汽液过滤网是由金属丝或非金属丝组成。

用途：丝网除沫器不但能滤除悬浮于气流中的较大液沫，而且能滤除较小和微小液沫，\*\*\*应用于化工、石油、塔器制造、压力容器等行业中的气液分离装置中

### 丝网除沫器

丝网除沫器应用中的几个问题:1、丝网除沫器若应用于蒸发设备后的气液分离时，务必要将分离器很好敷置保温材料或将分离器体外加夹套（加蒸汽或热水盘管亦可）内通热水或蒸汽或其它热媒。这些措施的目的在于保证二次蒸汽不被冷凝下来，否则由于分离器器壁温度低使二次蒸汽冷凝，丝网除沫器，而冲淡浓缩液降低蒸发效果，是很遗憾的。

2、对于存在固体颗粒的操作情况，实际上常在丝网的上面或下面装置清洗喷嘴，隔一定的操作时间，当丝网堵塞时冲以清水（或合适的溶剂）。堵塞的情况可由装在丝网装置上面或下面的液体压力计或压差计测知。3、虽然实用容器可能是卧式或立式，丝网除沫器，但为了易于排料，丝网除沫器厂家，丝网都应装在水平位置上。在特殊情况下，某些单元可装得与水平成一角度，但这样就经常在丝网的较低处积液。因丝网盘直径超过300毫米时，材料强度不够难以保持平直，所以在丝网两面要有支撑半条固定。

本公司的气液过滤网采用先进的生产设备和技术。我公司生产的气液过滤网产品主要有：标准型、型、高穿透型和阻尼型共四大类上百种规格型号的系类产品。

304是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304相当于我国的0Cr18Ni9不锈钢。304含铬17%，含镍8%。304是得到广泛应用的不锈钢、耐热钢。用于食品生产设备、化工设备等。

304L不锈钢是一种通用性的不锈钢材料，304L是碳含量较低的304不锈钢的变种，用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减少，而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀（焊接侵蚀）。

316因添加钼，抽屉式丝网除沫器，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛刻的条件下使用；加工硬化性优（无磁性）。海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母。

316L是含钼不锈钢种，由于钢中含钼，该钢种总的性能优于310和304不锈钢，高温条件下，丝网除沫器厂家，当硫酸的浓度低于15%和高于85%时，316L不锈钢具有广泛的用途。316L不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能。的耐点蚀性，高温蠕变强度

安平县威驰丝网-丝网除沫器由安平县威驰金属丝网制品有限公司提供。安平县威驰金属丝网制品有限公司（[www.weichicmq.com/](http://www.weichicmq.com/)）是河北衡水,金属丝网的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安平县威驰丝网领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安平县威驰丝网更加美好的未来。