

# 丹府TMS9007电热鼓风干燥箱（高温型）

产品名称	丹府TMS9007电热鼓风干燥箱（高温型）
公司名称	广州飞迪生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:丹府 型号:TMS9007 产地:浙江
公司地址	广州市天河区珠村东横三路8号A栋105房
联系电话	86-020-87560209 18127999026

## 产品详情

TMS9007 电热鼓风干燥箱（高温型）容积（L）：50/70/150/250/450/750温度范围：室温 +5 ~ +300 ° C  
 TMS9007 电热鼓风干燥箱（高温型）是专门根据医药卫生、生命科学、农业研究、环境保护、电子电器等领域干燥、烘烤、灭菌、老化等需求而开发的一款鼓风干燥箱，满足实验对温场的稳定性和精度要求，提供实验需要的温场环境，同时控制系统支持程序控制、远程PC端控制具有符合国家标准、高精度、高稳定性、高使用灵活性的特点新鲜空气的预热由于输入的新鲜空气引起的温度偏差会影响测试样品的特性或者延长样品烘干时间，因此，对于丹府电热鼓风干燥箱，新鲜空气先被供给到预热室中预热，然后引入箱体内内部温度分布均匀，稳定，节能精密恒温培养、烘干、灭菌一机两用，节省费用与空间，精密恒温控制系统确保 ±0.1 的高精度恒温控制低噪音热风循环马达、合理的风道设计确保通风循环与温度均匀分布优质环保进口岩棉材料和绝热层设计，节能高效，确保干燥箱的表面温度在安全限值范围以内安全与辅助功能独立过温保护，剩余电流保护断路器、热风循环马达过温保护、高温保护报警、低温保护报警、开门保护报警装置等安全辅助功能304 拉丝抛光不锈钢内胆与圆弧型四角设计，抗腐蚀性强，方便清洁，不锈钢冲孔搁板高度任意可调，zui大限度地使用箱内空间

### 升温曲线

TMS9007 电热鼓风干燥箱（高温型）标准配置 内腔：优质 304 不锈钢内胆 内部（隔层）：  
 不锈钢冲孔搁板（50 至 70：2 块；150 至 250：3 块；450：5 块；750：7 块）箱体外壳：碳钢喷塑  
 安装：四个机脚 移动：150 及以上带有可锁定脚轮

型号尺寸 / 说明		50	70	150	250	
不锈钢内腔	本积	L	48	68.5	150	250
	宽度（W）	mm	400	440	550	640
	高度（H）	300	380	460	610	1120
	深度（D）	400	560	600	660	
	不锈钢冲孔搁板（标准配置）	数量	2	2	3	5

	zui大隔板数	3	4	7	8	9	
	每块隔板的zui大载重量	kg	20				
外部碳钢喷塑	宽度 (W)	510	550	660	750	850	
	深度 (D)	mm	540	540	590	750	
详细数据	加热器功率	W	1000	1000	1900	2500	
	温度范围				室温 +5~+300		
	温度波动度	±			0.1~0.2		
	温度均匀度		0.2~0.9	0.2~0.9	0.3~1.0	0.3~1.2	0.5~1.5
	电源要求		220V 16A		220V 16A	220V 16A	220V 16A

订单型号：电热鼓风干燥箱	TMS9007-	TMS9007-	TMS9007-	TMS9007-
	50MOV	70MOV	150MOV	750MOV
			250MOV	
			450MOV	

附件 (标准配置)
漏电保护、风门、隔板及搭扣
说明书
选件 RS232/485 通讯接口、通讯线 程序控温、上位机软件、温湿度记录仪、加装搁板、检定孔、3Q 认证、传感