

扬州踏步板 防滑踏步板 巨晨丝网

产品名称	扬州踏步板 防滑踏步板 巨晨丝网
公司名称	安平县巨晨金属丝网制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄村东南为民东街北侧
联系电话	13582686665

产品详情

热镀锌钢格板的详细规格介绍

热镀锌钢格板现在在很多行业都可以见到其身影，那么不同的应用环境使用的热镀锌钢格板的规格不同，我们要通常使用的热镀锌钢格板的规格是怎样的呢？

河北巨晨丝网公司是专业生产热镀锌钢格板的厂家，在此我厂为大家详细介绍一下。一般的热镀锌钢格板的扁钢材质为Q235或不锈钢，热镀锌踏步板，可以分为通平面型、防滑齿型和截面I型三种，通常使用的规格有20x5、25x5、30x3、32x5、40x5、40x3、50x5、65x5、100x8、100x10等。我们使用热镀锌钢格板的横杆规格有5x5、6x6、8x8三种，甚至更多，但是根据以上的扁钢和横杆的规格归结起来，扬州踏步板，热镀锌钢格板的常见规格有两种，镀锌踏步板，分别是303/30/100、325/30/100等等。

认识钢格板的客户都知道异型钢格板是钢格板众多产品里面贵的一种，而且异型钢格板也是按毛面积计算的。

下面咱们就说下异型钢格板里面为常见的圆形、圆环（分割成小块就是扇形钢格板）、的面积计算方法；

1；圆的半径：r

2；直径：d

3；圆周率；（数值为3。格栅板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。1415926至3。1415927之间）

4；通常采用3。钢格栅是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，通过压焊机或者人工将其焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横

杆一般采用经过扭绞的方钢。14作为 的值圆面积： $S = r^2$ 或 $S = (d/2)^2$

5；半圆的面积： $S_{\text{半圆}} = (r^2)/2$

6；圆环面积； $S_{\text{大圆}} - S_{\text{小圆}} = (R^2 - r^2)$ （R为大圆半径，r为小圆半径）

7；圆的周长： $C = 2r$ 或 $c = d$ 半圆的周长： $d + d/2$ 或者 $d + r$

要想得知异形钢格板圆形的面积要得知圆的半径r，通过以上公式我们就可以算出异型钢格板圆环、圆形、扇形钢格板的面积了。钢格板是用承载扁钢和横杆按照一定的间距进行正交组合，通过焊接或压锁加以固定的开敞式钢构件；横杆一般采用经过扭绞的方钢、也可采用圆钢或扁钢，材质分为碳钢和不锈钢。

镀锌钢格板就是指普通钢格板表面进行过镀锌处理的。其经过镀锌处理后比普通的钢格板具有哪些优势呢？

- (1) 节省材料。可以减少支承结构的材料。
- (2) 节省工期。产品不需再加工，直接安装即可。
- (3) 施工简便。简便程度达一个即可完成安装。
- (4) 减少投资。省材料，省人工，省工期，免清洁和维护的费用。
- (5) 经久耐用。经过镀锌处理后，防腐、耐冲击、耐重压能力强。
- (6) 外观高大上。看上去比较气派，给人以整体流畅的现代感受。
- (7) 结构轻便。因其节省材料，产品本身轻便，易于吊装。
- (8) 减少风阻。因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。
- (9) 不易积雨水、冰雪，不易粘灰尘。
- (10) 设计简便。无需设计钢格板详图和小直梁。

扬州踏步板-防滑踏步板-巨晨丝网(诚信商家)由安平县巨晨金属丝网制品厂提供。“钢格板,格栅板,钢格栅板,沟盖板,踏步板”就选安平县巨晨金属丝网制品厂（www.genchenggb.com），公司位于：河北省衡水市安平县王各庄村东南为民东街北侧，多年来，巨晨丝网坚持为客户提供好的服务，联系人：李旭。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。巨晨丝网期待成为您的长期合作伙伴！