

乐山减震隔音垫 山东洲川 浮筑楼板聚乙烯减震隔音垫层材质

产品名称	乐山减震隔音垫 山东洲川 浮筑楼板聚乙烯减震隔音垫层材质
公司名称	山东洲川环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15066568873

产品详情

产品特性：

（一）保温隔热性：绝热性能好，热传导率极低，尺寸稳定，可在工作范围+100 --40 状态下使用。能有效的阻隔热量或冷气通过其他介质流失，乐山减震隔音垫，适用于保温隔热的***1佳材料。

（二）防水抗1菌性：独立闭孔结构，能有效的阻止水分渗透，吸水率极低，5mm交联聚乙烯减震垫，因而水蒸气通过率也相当低，具有优良的抗1菌性对大肠杆1菌和葡萄菌的抗1菌率在99%以上，产品的特殊性让xi菌无处可生，是建筑工程领域用于地面防潮防水隔热减震***1理想的环保材料。

聚乙烯交联XPE/IXPE比PEF产品具有优良的特性，如发泡倍率高，电子交联聚乙烯减震保温复合垫，密度低，厚度薄，表面光滑，高弹性，浮筑楼板聚乙烯减震隔音垫层材质，高韧性，易于二次加工性。XPE/IXPE产品被世界上先进国家称为无公害产品，产品生产过程中，不造成环境污染，产品在使用后，易于回收，5厚减震隔声板，焚烧时不造成严重大气污染。EPS、PU产品易风化，不易回收，焚烧时造成严重大气污染，

（1）绝热性--其细微的独立气泡结构，有效降低空气对流导致的能量交换，单面凹减震隔音垫学校专用，适合制作保温管、保温板。并且兼具防结露性，使之极适合用于冰箱、空调及冷库等多湿环境的保温材料。

(4) 成型性--(XPE/IXPE)耐热性强，延展性能好，密度均匀，虹口垫，可实现真空成型及热成型等较深部位的成型，因而可用于汽车空调蒸发柜、汽车热压顶棚等内饰件及鞋材方面的材料。

(5) 此外，XPE/IXPE还具有wu毒、无味、耐药品性、耐油、耐酸、耐卤及其他各类化学药品的性能，楼面地面保温隔音垫，并且非常容易加工，聚乙烯减震垫，可以任意裁切，与多种材料贴合，作为新一代高1效节能、环保的材料有广阔的发展前景。

乐山减震隔音垫-山东洲川-浮筑楼板聚乙烯减震隔音垫层材质由山东洲川环保科技有限公司提供。“聚四氟乙烯板”就选山东洲川环保科技有限公司(www.xintaosujiao.com)，公司位于：山东德州经济开发区，多年来，山东洲川坚持为客户提供好的服务，联系人：穆经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东洲川期待成为您的长期合作伙伴！