

现货供应罗斯蒙特表压变送器 3051CG

产品名称	现货供应罗斯蒙特表压变送器 3051CG
公司名称	上海锦飏自动化设备有限公司
价格	3900.00/台
规格参数	品牌:罗斯蒙特 型号:3051CG2A22A1AM5B4DF 类型:表压变送器
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄504号332室
联系电话	86 021 54656961/64737279 15821627644

产品详情

品牌	罗斯蒙特	型号	3051CG2A22A1AM5B4DF
类型	表压变送器	测量介质	316L
测量范围	-62.2-62.2 (kPa)	精度等级	0
输出信号	0-20 (mA)	防爆等级	0
防护等级	0	电源电压	0 (V)
接口尺寸	0 (mm)		
罗斯蒙特 3051c			

压力变送器为压力测量技术树立了新的标准。

创新型变送器具有无可比拟的运行性能、灵活的共面平台，并可与未来技术实现对接。新型罗斯蒙特 3051 性能规格可在要求最苛刻的条件下确保精确性和稳定性。

罗斯蒙特 3051t

表压和绝压变送器将成熟的传感器和电子元件技术与单隔离器设计融为一体，用于 0.3 至 10,000 psi 的绝压和表压测量。 3051t

以罗斯蒙特压力变送器固有的坚固耐用性和可靠性为测量绝压或表压提供了超凡的选择。

总体性能表示变送器性能在实际运行条件下可达到

0.15%，提高回路性能和生产率。某时间段的性能表示在变化的条件下一段时间内变送器的性能-5 年内保证 0.125% 的稳定性。- 减少标定频率，节省操作和维护费用。动态性能

测量变送器响应过程变化的速度。- 比其它智能变送器快 7 至 10 倍- 增加对主要回路的控制和优化。-

提高工厂安全和生产率。罗斯蒙特全点配套解决方案™

是结合了最佳产品和安装实践的工程测量解决方案。

罗斯蒙特 3051 变送器的应用罗斯蒙特 3051

性能技术规格能够在要求最严格的条件下确保准确性和稳定性。灵活的共面™ 平台设计，可为您现在的

应用提供最佳解决方案，并可与未来技术实现无缝对接，以满足您未来的需求。该技术包括如工厂管控网™ 体系结构和现场总线等技术。

通用技术规格	
总性能	+0.15 % 量程
参考精度	+0.065% 量程
量程比	100:1
输出	4-20 ma dc , 采用 hart 协议
重量	6.0 lb (2.72 kg)
尺寸	6.4 x 3.2 x 7.8 in. (163 x 81 x 198)

安全仪表系统应用罗斯蒙特 3051c 符合iec61508/61511，用于安全应用。

每台变送器可节省 600 美元标定费用!在 5 年内，竞争对手的变送器需要 7 次标定才能提供所需性能，而罗斯蒙特 3051 仅需 1 次。5 年的稳定性节省维护费用，降低工厂停机时间!

想获得更精确的压力测量吗?罗斯蒙特 3051 是关键运输监护应用领域中性能最好的变送器。

罗斯蒙特2088绝压/表压压力变送器

罗斯蒙特 2088 变送器可确保高可靠性和高精度，同时价格具有吸引力。其具有卓越的测量能力，几乎可用于任何线压或储罐液位测量领域。罗斯蒙特 2088 的最低标定量程为 0 至 1.5 psi，最高标定量程为 0 至 4000 psi。2088 也可用于测量负压力量程。

1 年的稳定性保证一体化阀组不锈钢或哈氏膜片可组态的液晶显示表头智能通信外部按键调整零点和量程间距

罗斯蒙特 2088 的应用2088 压力变送器几乎适用于所有价值至上领域。无论它应用于何种场合，其获专利的压阻式硅传感器、双室外壳和紧凑、轻型设计都可确保可靠、方便和经济的安装。

通用技术规格	
精度	+0.10 % 参考精度
量程比	20:1
输出	4-20 ma dc , 采用 hart® 协议
重量	2.44 lb (1.11 kg)
尺寸	3.9 x 5.0 x 5.4 in (99 x 127 x 137 mm)