

横沥工字钢 大朗伟伟五金 36号工字钢

产品名称	横沥工字钢 大朗伟伟五金 36号工字钢
公司名称	东莞市大朗伟伟五金商店
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇银朗南路398号
联系电话	13729999630

产品详情

工字钢在各种外表处理工艺中，镀锌是当今使用广泛、性能价格比十分高的外表处理办法。因为锌在枯燥空气中不易发生变化，而在湿润的空气中，外表能生成一种很细密的镀锌薄膜，通过镀锌处理之后的重庆工字钢的外表会十分漂亮，并且还有着较强的抗腐蚀性。在一般大气中，锌层外表构成一层很薄而密实的氧化锌层外表，它很难溶于水，横沥工字钢，故对重庆工字钢起着必定维护效果，假如氧化锌与大气中其它成分生成不溶性锌盐后，则防腐蚀效果更抱负。将较厚细密的纯锌层掩盖在重庆工字钢外表上，能够防止重庆工字钢基体与任何腐蚀溶液的触摸，维护工字钢免受腐蚀。

镀锌工字钢和槽钢

镀锌工字钢和槽钢属于土木工程领域。通常的工字钢、槽钢其翼缘沿长度方向为等宽度，我们知道，承受均布荷载的简支梁跨中弯矩*****，如果将工字钢、槽钢翼缘的宽度做成曲线，随弯矩包络图变化而变化，正截面的受弯承载能力接近等强，这样的工字钢和槽钢可称为镀锌工字钢和槽钢。

目前在土木工程中大量采用的是翼缘等宽度，因而截面不等强，32号工字钢，容易产生失稳，一旦采用镀锌工字钢、槽钢，可以克服上述缺点，36号工字钢，并且可以起到节约材料的目的。二根受力条件相同的工字钢梁，如果采用镀锌工字钢梁，那么要比采用普通工字钢梁节约钢材20%。

一种电动单梁偏轨起重机，它属单梁起重机范围。该起重机由横梁，10号工字钢，操纵室、主梁、电动葫芦、走台、小走台、驱动装置等组成。其特点是主梁由压延成型的槽钢、下翼缘板及工字钢组焊而成，工字钢是焊在主梁一侧腹板的内侧上，形成偏轨箱形实腹结构；在工字钢的一侧焊有走台，走台上有活动翻板，走台的两端靠横梁处各焊有一小走台；电葫芦的电控箱装在可转动的活动架上。采用这种结构，提高了工作平稳性，且维护、修理方便。

横沥工字钢-大朗伟伟五金-36号工字钢由东莞市大朗伟伟五金商店提供。行路致远，砥砺前行。东莞市大朗伟伟五金商店（www.weiweiwj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!