

黄南一体化截流井生产

产品名称	黄南一体化截流井生产
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

污水提升泵站的主体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）或更优质材料制成，坚固、持久耐用。泵站作为一体化单元运输，包含潜污泵、管道、阀门、控制系统电气设备和维修设施平台等。污水提升泵站由厂家根据设计院图纸技术要求进行设计、生产、调试、提供服务和质保。江苏宇轩提供所有的部件，每个部件都能满足工况质量要求，并且彼此能匹配。智能雨污分流井装置特点：1.

截污单元，一体化智能截污井施工，垃圾方便清理; 2.

弃流、自动复位：装置内置自动弃流单元，弃掉前期2-5mm雨水，结束后自动收集; 3.

过滤、自动排污：装置内不锈钢自动过滤排污单元，过滤精度0.2mm，降雨结束后自动排污： 4.

零能耗、运行成本低：装置全自动机械控制，无需专人维护，有效降低运营成本。 5、

内部材质采用高品质不锈钢，使用寿命更长。黄南一体化截流井生产在泵站的建设过程中，还需要与各个工序的承包商进行合作，这些不必要的工序将耗费规划人员大量的精力，各个承包商的工程质量也将参差不齐。一体化污水预制泵站主要使用在市政工业地下室排水，地铁排水，生活区，工厂等低于地面的一种污水处理装置一体化截流井黄南一体化截流井生产玻璃钢污水泵站筒体，污水泵站罐体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过CAE（利用ANSYS static structure 模块对模型进行静力分析以及静强度校核）技术校核。筒体巴氏硬度达到40Ba以上，抗压强度达到120MPa，环向拉伸强度达到150MPa，轴向拉伸强度达到60Mpa。出厂前须进行防渗漏试验，确保无泄漏。一体化截流井TTS脱水振动筛是具有脱水、输送、低噪声功能的振动设备，主要用于选煤、选矿、电力、制糖、制盐等工业部门，对中细颗粒物料进行干湿式分级、脱水、脱介和脱泥。筛机处理能力大，筛分效率高。TT S型脱水振动筛优点：将物料设计成呈微抛运动状态，使槽板磨损小。TTS型脱水振动筛体积小、质量轻、结构简单紧凑、能耗低、噪声低，有利于节能和改善工作环境。将振动输送、脱水、吸振等功能有机地结合在一起。将输送脱水面进行镜面抛光处理，不会损伤火腿肠等食品的外包装。