

电暖画温控开关 塑壳温控开关 温控开关

产品名称	电暖画温控开关 塑壳温控开关 温控开关
公司名称	惠州市华恺威电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市博罗县石湾镇明月二路26号
联系电话	15015396189

产品详情

型号选择 编写

1：额定值工作频率（V）；

2：额定值工作中电流（A）；

3：启动电流（A）；

4：匝间电流（A）；

5：a:安装方法：内埋式，内置式；b:浸漆方法：滴漆，沉浸于漆，真空浸漆，不浸漆；

6：对电流比较敏感的温度开关：

17AME系列产品，TP1系列产品对温度比较敏感的温度开关：

S01系列产品，突跳式温度开关 太阳能发电温控器。

KSD301温度控制器常见问题：

接地装置方法：根据温度控制器金属材料后盖板与机器设备接地装置金属材料构件相接。

选用触碰感温式安装时，应以金属材料盖面紧贴被测器材的安装面，为保证感温实际效果，应在感温表层涂上导热硅胶或其他性能相近的传热物质。

安装时不能把盖面顶端压塌、松脱或形变，以防危害性能。

17AM/7AM系列产品热保护器适用各种各样家庭装电器、电子设备，普遍用以各种电磁线圈绕组，温控开关，如变电器（音箱、电视、影视设备、充电器、电源适配器、方解石灯等）；电子镇流器（日光灯管、led节能灯等）；中小型电机（电风扇、油烟机、暖风机、榨汁机等）。原理一种用双金属片做为温度传感器部件的热保护器别名温度控制器，电器一切正常工作中时，双金属片处在随意情况，触点处在闭合/断掉情况，当温度做到姿势温度时，双金属片遇热造成热应力而快速姿势，开启/闭合触点，断开/接入电源电路，进而具有温度控制功效。当电器制冷到校准温度时，触点全自动闭合/开启，恢复过来运行状态。

HKW9700 B-C温度开关系列工作原理HKW9700 F-G D-E系列热保护器是由导热塑料外壳，焊有银合金触点的双金属元件、导电支架、绝缘固定座、静触片及耐热导线等元件组成。电流通过有阻抗的双金属元件，遇非正常工作时，随电流增大或周围温度升高至设定温度值时，双金属元件迅速动作，打开触点，切断电路。当装置冷却到安全工作温度时，触点自动闭合，电暖画温控开关，恢复正常工作状态。

1)体积小，便于安装(2)低内阻，发热板过热保护器，<30 m (3)速动型双金属片，反应灵敏速度快(4)寿命高达10000次以上(5)防真空浸漆工艺泄漏(6)电流温度双重保护(7)引线可根据要求定制(8)可替代SENSA TA 4MM / 6MM，PEPI，ISUZU IP405 / 505等进口产品

电暖画温控开关-塑壳温控开关-温控开关由惠州市华恺威电子科技有限公司提供。惠州市华恺威电子科技有限公司（www.hkw9700.com）是广东惠州,传感器的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华恺威领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华恺威更加美好的未来。