

智能净水设备 智能净水设备用途 天一市政

产品名称	智能净水设备 智能净水设备用途 天一市政
公司名称	山东天一市政工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区领秀杰座
联系电话	19153688401

产品详情

6.消毒接触池

沉淀池出水进入消毒接触池，使污水与消毒ji保持一定的接触停留时间，保证消毒ji有效地sha死水中细菌，出水排放至市政管网。根据《水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求bing医院污水接触时间不宜小于1.5小时，综合医院污水接触时间不宜小于1.0小时。北京某医院是含有科的综合医院，所以，接触池的水力停留时间采用1.5小时。采用地埋式钢筋混凝土结构，智能净水设备，与其它处理单元合建在一起，智能净水设备供应，节省基建投资，池顶上覆土，智能净水设备质量，为检查维修方便，在接触氧化池的边角处设有检查孔，可定期对调节池进行维护。接触池内设置导流墙，避免短流，在接触池的出口设置余氯自动监测设备，以便及时调节消毒ji的投加量。。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东天一市政工程有限公司

屠宰污水处理设备对农村经济的重要性：

一般屠宰废水预处理的两种主要方法为：气浮和筛滤（过滤孔径1~5mm），气浮主要应用于废水量较小的处理站，其缺点主要是设备复杂、不易管理、运行成本高、卫生条件差；筛滤则主要应用于废水量较大的屠宰废水的预处理，管理方便，运行稳定。屠宰废水中的有机物主要为蛋白质和脂肪，该类物质属大分子长链有机物，难以被一般的好氧菌直接利用，在其生物降解过程中，一般先通过酶的作用分解成碳水化合物等小分子有机物后方可被好氧菌直接利用，因此在屠宰场污水处理设备中酸化水解工序的设置是非常有必要的。

地埋式污水处理设备

(1) 缺氧池：

内净标准：2m × 0.6m × 2.5m，1只。

有用容积为2 m³，污水停留时间2小时。填料选用 150立体弹性填料。

调理池进步泵将污水进步至缺氧池，与二沉池的回流硝化混合液吞并，运用原污水中的BOD成分（有机碳化物）作为氢受体，可将硝化混合液中的NO₃—N还原为氮气脱除。一同，在氨化菌的作用下起氨化反响，智能净水设备用途，将污水中的有机氮化合物分解、转化成NH₄+—N。缺氧池坚持缺氧状态。缺氧池污水自流入好氧池。

(2) 好氧池：

内净标准：2m × 1.0m × 2.5m，1只；1.4m × 1.0m × 2.5m，1只。有用容积为6 m³，污水总停留时间HRT=6小时。填料选用 150组合填料。

智能净水设备-智能净水设备用途-天一市政(推荐商家)由山东天一市政工程有限公司提供。“瓦楞板箱房,移动厕所,水箱,市政工程。”就选山东天一市政工程有限公司（www.sdwurenji.com），公司位于：山东省潍坊市奎文区领秀杰座，多年来，天一市政坚持为客户提供好的服务，联系人：钟经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天一市政期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.shu iwugongcheng.com）还是从事山东污水处理设备厂家，山东污水处理设备价格，山东污水处理设备厂的厂家，欢迎来电咨询。