

液压支架立柱 液压支架立柱批发 巨升煤矿

产品名称	液压支架立柱 液压支架立柱批发 巨升煤矿
公司名称	浙江衢州巨升煤矿机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市柯城区绿岛中路5号
联系电话	13575653555

产品详情

巨升煤矿专业生产液压支架千斤顶、液压支架立柱、矿用单体液压支柱等产品。

巨升煤矿一起与您分享液压支架安全阀换新前的措施：

- 1、更换液压支架安全阀前用棉纱擦干净安全阀及立柱上的煤尘。
- 2、入井前的液压支架安全阀由专业的煤矿液压支架维修的人员负责用专用堵头或用棉纱包好安全阀进液头。
- 3、入井后由煤矿液压支架维修队干负责把液压支架安全阀搬运到所需更换的液压支架处。

巨升煤矿质量可靠，液压支架立柱，热情服务，双伸缩立柱，欢迎广大朋友来电咨询订购！

巨升煤矿专业生产液压支架千斤顶、液压支架立柱、矿用单体液压支柱等产品。

巨升煤矿一起与您分享液压缸的使用和维护：

- 1.液压缸使用工作油的粘度为29~74mm²/S，液压支架立柱批发，推荐使用ISO VG46抗磨液压油。工作油温-20~80。C范围内。在环境温度和使用温度较低时，可选择粘度较低的油液。
- 2.液压缸要求系统过滤精度不低于80um要求，液压支架立柱厂家直销，要严格控制油液污染，保持油液的清洁，定期检查油液的性能，并进行必要的精细过滤和更换新的工作油液。

巨升煤矿质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询订购！

巨升煤矿专业生产液压支架千斤顶、液压支架立柱、矿用单体液压支柱等产品。

巨升煤矿一起与您分享液压支架千斤顶使用的时候需要注意什么：

1)用两台及两台以上千斤顶同时顶升一个物体时，千斤顶的总起重能力应不小于荷重的两倍。顶升时应由专人统一指挥，确保各千斤顶的顶升速度及受力基本一致。

2)油压式千斤顶的顶升高度不得超过限位标志线；螺旋及齿条式千斤顶的顶升高度不得超过螺杆或齿条高度的3/4。

3)千斤顶不得在长时间无人照料下承受荷重。

4)千斤顶的下降速度必须缓慢，严禁在带负荷的情况下使其突然下降。

巨升煤矿质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询订购！

液压支架立柱-液压支架立柱批发-巨升煤矿(推荐商家)由浙江衢州巨升煤矿机械有限公司提供。浙江衢州巨升煤矿机械有限公司(www.qzjsmkjx.com)有实力，信誉好，在浙江衢州的液压元件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进巨升煤矿和您携手步入辉煌，共创美好未来！