

# 南京庆成 南京纸浆模塑报价 纸浆模塑

产品名称	南京庆成 南京纸浆模塑报价 纸浆模塑
公司名称	南京庆成包装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区淳化街道索墅工业园8号
联系电话	18061618555

## 产品详情

为什么不能加个扣位把我的产品扣住？

纸托（纸浆模塑）制品，在成型和时都是上下合模，而且要有一定拔模斜度，成型时湿产品脱不了模具，纸浆模塑，故纸托不能设计倒扣位。

为什么翻边的产品四周有参差不齐的毛边？

翻边结构产品在成型是平边，成型真空自然吸附纸浆时模具边缘是不锈钢滤网，成团纸浆纤维被吸附后边缘会呈不规则棉絮状，这是工艺不可控而形成的，经过翻边后毛边会翻至侧面，不影响包装，业内也不作为生产控制要素。如果客户对此要求高，可采用切边，用刀模切掉毛边。

纸托与泡沫塑料制品相比具有以下特点：

- 1、纸托的原材料是废纸，易回收利用，不会对环境造成污染，南京纸浆模塑定做，将有利于生产商的产品出口；EPS的原材料是石油副产品，回收利用价值很低，对环境造成严重的“白色污染”。
- 2、纸托适用范围广泛，随着纸模技术的进步，现使用泡沫作为内衬包装的中、小型工业产品基本都可以用纸托来代替。
- 3、纸托可叠堆存放，比EPS制品占的储存空间减少1/2 ~ 2/5，大大降低运输及仓储费用。
- 4、防静电：EPS磨擦容易产生静电，而纸托不易产生静电，这对电子产品和家电产品尤其是电子元器件等起到较好的保护作用。

5、防腐性能：食品存放是会释放水份的，用塑料制品包装，南京纸浆模塑报价，其水份不能挥发出来，容易使食品发霉腐烂，而纸制品具有良好的透气性能，水份可以挥发出来，从而达到防腐效果。

6、防震性能：纸托防震、防冲击性能与EPS制品相同。

采购纸托包装注意哪些事项？

- 1、纸托包装的原材料来源，是否是环保材质，是否对环境有危害。
- 2、纸托包装的模具制作周期在10天左右，从模具设计开始，南京纸浆模塑，开模，提供样品。
- 3、纸托检验标准，要求厂家提供品质检验表。
- 4、纸托包装的缓冲效果，缓冲效果与纸壁在受到冲击时的弹性形变来体现。
- 5、纸托包装制品的厚度及承重，纸托产品的厚度在1-6mm之间，一般为2.5mm。

南京庆成(图)-南京纸浆模塑报价-纸浆模塑由南京庆成包装科技有限公司提供。南京庆成包装科技有限公司(www.qcbzgj.com)位于南京市江宁区淳化街道索墅工业园8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前庆成包装在其它中享有良好的声誉。庆成包装取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。庆成包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。