

# 陶土板厂家批发 蚌埠陶土板厂家 广东泰固源

产品名称	陶土板厂家批发 蚌埠陶土板厂家 广东泰固源
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

## 产品详情

一步悬挑架的陶土板安装完毕，必须将陶土板板的清理干净，局部油漆和密封胶污染处采用棉布蘸溶剂清洗，砂浆等在接近干燥的时候，用短毛刷清理，然后用湿布洗净，不可用砂纸等硬物直接打磨，以免破坏陶土板的颜色。经监理验收合格后，方可拆除脚手架；在拆除外架过程中，管理人员进行过程监督，确保有小工跟踪清洁。在每层板块安装完毕后，清除现场杂物，待整个工程安装完毕清理现场及临时设施，交建设单位验收，同时准备撤离现场。

陶土板幕墙施工技术，蚌埠陶土板厂家，着重控制幕墙陶土板的拼缝均匀且确保拼缝横平竖直，陶土板厂家批发，以及陶土板的垂直度及平整度，施工中认真落实“事前准备、事中跟踪、事后总结”。该工程施工工艺较复杂，外墙采用陶土板幕墙、玻璃幕墙及铝板幕墙相结合，交叉点多，图纸上节点做法较少。出厂材料存在色差，安装陶土板时必须进行选板，现场各专业交叉作业多，工程质量要求高，陶土板厂家直销，项目部攻克了很多施工难关，在确保安全、进度的基础上，陶土板幕墙安装保质、保量完成。施工完成后，工程节省了工期，幕墙立体效果形象美观。

### 陶土板

1 本工程采用暖黄色陶土板，主楼A1A2厚度为30mm板材，副楼A3~A6厚度18mm板材，陶土板尺寸为300×1200，陶棍尺寸为50×50×1200mm，竖龙骨采用120×60×4mm矩形热镀锌钢方管，横向连接采用50×32mm镀锌角钢。样板块色调需经主体设计单位看样板认可方可施工，陶板应采用A1类，吸水率不大于3%。

2 陶板抗弯强度设计值应 9.2 MPa、抗剪强度设计值应 4.6 MPa。陶板的弯曲强度应经法定检测机构检测确定，其弯曲强度平均值不应小于 23 MPa，弯曲强度不小于18MPa。

3 本工程陶板挂件采用铝合金挂件，18mm厚的陶板采用背栓式短槽挂件，挂件壁厚不低于3mm，铝合金

牌号为6063-T6。

陶土板厂家批发-蚌埠陶土板厂家-广东泰固源(查看)由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。佛山市泰固源装饰材料有限公司 (genggujs.com) 是一家从事“铝单板,陶土板”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“铝单板,陶土板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使泰固源在金属建材中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!