

sor压力开关回收索尔差压微压负压新旧不论

产品名称	sor压力开关回收索尔差压微压负压新旧不论
公司名称	安徽中普仪器仪表有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:sor 型号:NN系列 产地:美国
公司地址	安徽省阜阳市颍泉区工业园顶大北路西侧鹿坎路 北侧78号17683334806
联系电话	17683334806

产品详情

上限一接点（常开）：压力上升到设定值时，接点动作，回路导通。下限一接点（常闭）：压力下降到设定值时，接点动作，回路导通。主要特点压力开关主要类别包括常开式和常闭式。主要特点是：1、采用英制管螺纹快速接头或铜管焊接式安装结构，安装灵活，使用方便，无需特殊的安装固定。2、插片式导线式连接方可供用户任意选定。3、密封式不锈钢感应器安全可靠。4、压力范围内可根据用户任意选定的压力值进行制造。压力开关是与电器开关相结合的装置，当到达预先设定的流体压力时，开关接点动作。主要应用于电厂、石化、冶金等行业等工业设备上输出报警或控制信号，在工业领域中有着重要的用途，能预防生产过程中重要装置的损坏，避免了重大生产事故的发生。工作原理压力开关的工作原理：是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时，感应器内碟片瞬时发生移动，通过连接导杆推动开关接头接通或断开，当压力降至或升额定的恢复值时，碟片瞬时复位，开关自动复位，或者简单的说是当被测压力超过额定值时，弹性元件的自由端产生位移，直接或经过比较后推动开关元件，改变开关元件的通断状态，达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。注意事项压力开关广泛应用于家用、商用、汽车制冷系统的高、低压力保护控制，蒸汽工况和发电站、蓄能器、接收器、闪蒸罐、分离器、洗涤器、炼油装置。也可适用于各种设备工具的高、低压力保护控制。但在压力开关的选择中，须注意以下几点：1.防爆的必要性：防爆形式分为隔爆型和本安型。2.是否需要带指示：根据客户指示。3.接点数量：一接点（一个输出）或两接点（两个输出）。4.设定值和压力范围的确定：推荐设定范围在压力范围的30%—65%之间，可设定范围为压力范围的15%—90%之间。5.接断差的形式：可调式或固定式。6.是否有脉动：如果压力有脉动或振动，需要带节流阀用以抑制脉动压力对仪表的损伤。7.带隔膜の場合：测定腐蚀性、高黏度或温度过高时，需要选用带隔膜。产品型号：1L-K45-N4-F1 4L-K2-N4-B1A 4L-K4-N4-B1A 4L-K5-M4-C1A 4L-K45-N4-B1A 4L-K4-N4-B1A 5L-K3-N4-F1A 5L-K5-N4-F1A 5L-K5-M4-C2A 5L-K45-N4-F1A 6L-K2-N4-F1A 6L-K3-N4-F1A 6L-K5-N4-F1A 6L-K45-N4-F1A 9L-K4-N4-F1A 9L-K5-N4-F1A 9L-K45-N4-F1A 9L-K4-M4-C2A 12L-K2-N4-B1A 12L-K4-N4-B1A 12L-K5-N4-B1A 12L-K45-N4-B1A 12L-K45-M4-C1A 12L-K614-N4-B1A 12L-N66-N4-B1A

52L-K116-N4-B1A .52L-K117-M4-C1A 54L-K117-N4-B1A 54L-
K118-N4-B1A 56L-K216-M2-B1A 56L-K316-M2-B1A 101L-K3-N4-C1A
101L-K45-N4-C1A