

庭院灯路灯厂家 路灯厂家 开元照明led路灯厂

产品名称	庭院灯路灯厂家 路灯厂家 开元照明led路灯厂
公司名称	西湖区天之格照明器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市建设西路888号阳光灯饰广场栋22栋2-3号
联系电话	18870022226

产品详情

单臂路灯和双臂路灯更主要的是其路面照明实际效果，装饰性层面当然是不如别的色，倘若必须非常好的照明实际效果，還是简易的这二种灯较为好。

中华灯和仿古式灯在照明实际效果上将会要差一点，但具有装饰性，能够依据实际自然环境来安裝，而景观照明更重视的使其装饰性，倘若必须非常好的照明实际效果，還是不必挑选这类太阳能路灯。

路灯虽说种类越来越多，功能越来越好，它也是有防护等级这一说的，路灯厂家，下面就科普下太阳能路灯的防护等级。防护等级由IP和两个数字组成，标记数字表示接触保护和外来物保护等级，第二标记数字表示防水等级保护。标记数字有0-6

七个数字，第二标记数字有0-8九个数字，数字越大，代表的防护等级越高。

太阳能路灯的防护等级，一般是IP65或IP66。个数字6已经是等级了，代表灰尘封闭，意思是在20毫巴的低压时不应进入灰尘。第二个数字5和6分别代表防护射水和防护强射水，前者意思是从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害，后者意思是从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害。太阳能路灯一般在户外使用，因此必须不能有雨水等水进入引起损害。第二个数字7、8代表防护短期浸水和防护长期浸水，太阳能路灯一般都是在5、6米以上的，是不会浸入水体的，庭院灯路灯厂家，所以没有必要做到这么高的等级。

灯杆设计方案：

太阳能路灯常见灯杆设计方案是钢制锥型灯杆，具备美观大方、牢固、经久耐用，制作工艺简易，冲击韧性高，有利于制成各种各样造型设计。常用汉字的灯杆横截面有，环形、六边形、八边形等，锥度为1：90，1：100，壁厚依据灯杆的受压状况，一般3-5mm

倾斜角设计方案：

以便让太阳能路灯锂电池组件在一年中可以利润化接受太阳辐射量能，人们要依据本地的日照市状况挑

选适合的视角，太阳能路灯批发厂家，利润化的提升直射时间。

抗风能力：太阳能路灯系列产品中，总体设计上一个十分必须高度重视的难题就是说抗风能力设计方案，抗风设计方案关键分成，锂电池组件支撑架的抗风能力和灯杆的抗风能力两一部分；

庭院灯路灯厂家-路灯厂家-开元照明led路灯厂(查看)由西湖区天之格照明器材经营部提供。西湖区天之格照明器材经营部 (www.jxdingdi.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！