

# 沈阳一体化截流井优点

产品名称	沈阳一体化截流井优点
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

传统泵站对规划和建造的要求十分严格，需要对每一个细节都进行规划，而且污水泵站安装也需要耗费大量的人力，物力和时间。传统污水污水泵站需要布置施工现场，用混凝土进行浇注，混凝土变硬还需要大量的时间等待。然后必须确定进水点，钻孔，在安装必须的组件。完成这些工序至少需要个月的时间。在污水泵站的建造过程中，还需要与各个工序的承包商进行合作，这些不必要的工序将耗费规划人员大量的精力，各个承包商的工程质量也将参差不齐。一体化智能截流井特点

1、安装维护方便、工厂化预制、智能控制远程监控、造价低施工周期短、自动清理淤泥免淤积。2、一体化设计，占地面积小。一体化智能截流井将截污，排水、防内涝和自清洁等功能集成为一体，并实现智能化控制，占地面积为传统截流井的1/3，甚至更小，从而节约土地成本，方便运输和安装。3、施工周期短，使用寿命长。一体化智能截流井从工厂预制、基坑开挖到截流井安装并调试仅需一个月左右，与传统混凝土截流井的施工安装周期相比，工期大大缩短。一体化智能截流井筒体采用玻璃钢或304不锈钢材质，并根据环境定制设计，具有极强的抗化学腐蚀能力，使用寿命长达50年以上。4、智能监控、大数据、无人值守。一体化智能截流井采用先进智能控制系统，通过超声波水位计。实时水质监测系统、雨量计、开度编码仪数据采集并进行相应计算，实现系统、智能运行，大大降低溢流污染，提高截污效果。沈阳一体化截流井优点 在泵站的建造过程中，还需要与各个工序的承包商进行合作，这些不必要的工序将耗费规划人员大量的精力，各个承包商的工程质量也将参差不齐。一体化污水预制泵站主要使用在市政工业地下室排水，地铁排水，生活区，工厂等低于地面的一种污水处理装置 一体化截流井 沈阳一体化截流井优点 污水提升泵站顶板材料由GRP制成。一体化污水提升泵站顶盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。雨水泵站GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。一体化截流井 ON为启动键；OFF为停止键。在ON启动键未按之前只响应：M1-MSET设置键、ON启动键、在ON启动后只响应：OFF停止键以及SW切换键(此时为切换功率和因数显示)共2个按键；在SET设置键按下后只响应：-9数字键、EXT保存退出键、SW切换键（切换设置电压和设置频率）共12个按键。参数设定,如设置22.V5.HZ：临时设定：开机-SET-电压光标闪烁-22.-5.(此2值可用SW来回切换设置)-EXT,设定完成保存到临时记忆单元-ON启动键-机器正常输出-OFF停止-机器关机处于待机状态。