

电池背胶厂家 背胶 鑫昊源背胶厂家供应

产品名称	电池背胶厂家 背胶 鑫昊源背胶厂家供应
公司名称	深圳市鑫昊源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道朗下社区葫芦路8号1楼
联系电话	15338850941

产品详情

爱上鑫昊源背胶

鑫昊源背胶适用于、汽车周转箱、物流集装箱防碰专用材料；工业用料、电子产品包装、饰品包装、皮具包装、鞋材辅料等行业；这款产品质量好、结实、耐磨、价格实惠，从材料到背胶应有尽有，为您解决各类背胶难题。

爱背胶，爱生活，爱学习；一款胶，粘住千万人；一款LOGO胶，连接你和我！鑫昊源采用环保不干胶粘LOGO，可以应用范围更广，背胶工艺取代人工刷胶，不仅提高了生产效率、降低生产成本，更是解决了多年来人工刷胶、涂胶不均匀的现状。背胶是一场工业革命，为人们的生活服务带来了便利。

背胶质量测试关键,背胶的粘性的方法

背胶质量测试关键背胶的粘性的方法很关键，我们一定要了解清楚，这样才能使背胶的应用效果更好，我们应该重点了解的背胶质量测试关键。背胶是使用压敏胶粘带，它规定了背胶的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。是使用双向拉伸聚薄膜为基材，在基材一面均匀地涂布一层压敏型胶粘剂的胶带。初粘性是测试胶带初始粘住被粘物的能力的大小，大致方法是用国标的钢球在倾斜成45度角的胶带上自然滚下，依次增大钢球的大小，其能黏住的钢球越大，初粘就越大。还要看胶带的持粘性，即在胶带完全黏住物体后，粘性的持续能力。此外，还要注意背胶产品的剥离力测试，用标准宽度的胶带黏住特定钢板，然后用机器手将胶带从钢板上撕开胶带，机械手稳定的力则反映剥离力的大小，保障胶带的正常使用。

背胶阻燃等级为是多少?背胶一般用作工业化生产单位的电动机电缆线的绝缘修复、各种各样电子零件绝缘用、变压器线圈高温绝缘绑扎、电容绝缘、印刷线路板(PCB)、电子零件、电阻器电容制造时固定不动及PCB板过锡炉和波峰焊机全过程中遮蔽火红金手指一部分和避免电镀工艺液渗入及环境污染，印刷线路板电镀遮蔽维护。在制造处理方式中周边工作温度高，因而规定茶色背胶具备优良的阻燃等级能，可以确保茶色背胶的一切正常应用，并且背胶脱离后金手指头表面无胶痕。

到底背胶阻燃等级为是多少?茶色背胶具备工业型表面解决阻燃等级，长期性耐热性:260()，耐热溶剂、黏性佳、维持力好、不残胶;茶色背胶规格型号：长短:33m(可订制长短);薄厚:0.05mm/0.06mm/0.08mm/0.11mm/0.15mm;总宽:500mm(可分割);茶色背胶优势:商品具有非凡的电气设备特性，高绝缘、耐热、超低温、耐腐蚀、低电解法、优良物理性能、耐磨损擦、抗撕裂，独特粘合剂解决，黏着力好，撕下后被遮蔽表面没留胶痕。