

水性氟碳漆 清水混凝土氟碳保护剂涂料

产品名称	水性氟碳漆 清水混凝土氟碳保护剂涂料
公司名称	广东顺御环保科技有限公司
价格	838.00/桶
规格参数	品牌:赛竹 型号:A165 产地:佛山顺德
公司地址	顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1
联系电话	0757-27888901 13336475161

产品详情

水性氟碳漆（混凝土保护系统）的简介：

水性氟碳漆（又称水性[氟碳涂料](#)），（清水混凝土氟碳保护剂涂料），水性氟碳漆是由性能优异的水性氟碳树脂为主要成份的环保型单组分氟碳乳液涂料，具有出色的耐久性、易施工性、清洁及长期优异的保光、保色性能。水性氟碳涂料适合要求长期保护的各种建筑物墙面、屋顶及各种建材的超耐久装饰保护涂层，特别适合潮湿多雾地区和沿海地区的墙面使用，可大大延长建筑物的使用年限。对混凝土表面进行喷涂从而起到长久保护混凝土免受外界环境破坏并保持混凝土自然机理和质感的喷涂工艺。氟碳树脂涂层的高效保护可避免混凝土遭受中性化破坏，整个混凝土墙面受到氟碳树脂涂层的保护。

水性氟碳漆(清水混凝土氟碳保护剂涂料)的产品特性：

1、持久的耐候性：

水性氟碳涂料的户外耐候性优异，氟碳的超高性能，使涂料具有极强的化学稳定性，因而具有优异的抗紫外线降解能力和超耐候性能。

2、卓越的抗沾污性：

由于水性氟碳涂料致密的分子结构决定涂膜坚硬，同时漆膜表面的电压高(电阻率高)不易引起静电，具有极强的防污性和极强的憎水性。

3、理想的耐洗刷性：

水性氟碳涂料致密的涂膜手感光滑，表面附着物既可用清水冲洗，也可用稀释剂擦拭干净，清洗非常方便。

4、优异的耐化学性：

利用氟树脂配制的水性氟碳涂料，其经交联固化后，具有优异的耐化学性、耐腐蚀性能。

5、良好的耐盐雾性：

水性氟碳涂料经优质外墙国家标准盐雾试验，漆膜无任何变化。本品还有极佳的防霉性，使其很好的适用于潮湿多雾的气候和沿海地区的环境。

水性氟碳漆的种类和施工说明：

一、水性氟碳底漆：型号：A165 规格：18kg/桶

清水混凝土氟碳保护剂涂料(底漆):型号：A166 规格：18kg/桶

涂布率：理论值：8m²/kg(单遍)

施工方式：喷涂、刷涂、辊涂

施工工艺：一遍到二遍底漆（通常建议两遍）。

底漆特性：经过先进工艺制成的含水基材专用透明保护涂料，质感细腻，兼具有机涂料和无机矿物质涂料的优点。可以作为高效的、[通用型的憎水添加剂](#)

和底漆使用，良好的渗透深度、优秀的抗碱性、快速的抗水性、提供更佳的附着力、水性、更环保、良好的存储稳定性。

二、水性氟碳漆（透明面漆）：型号：A160 规格：18kg/桶

清水混凝土氟碳保护剂涂料(透明面漆):型号：A161 规格：18kg/桶

涂布率：理论值：8m²/kg(单遍)

三、水性氟碳漆（实色面漆）：型号：A162 规格：20kg/桶

清水混凝土氟碳保护剂涂料(实色面漆):型号：A163 规格：20kg/桶

涂布率：理论值：4--5m²/kg(两遍)

面漆特性：卓越的耐候性：氟碳涂料的涂膜可以保证建筑物15年至20年不受损害，水性氟碳漆（属于清水混凝土保护漆），不仅具有卓越的耐久性及耐候性，而且对各种基面也显示出超群的附着性。

超低污染性：氟碳面漆具有亲水性和拒油性，雨水的冲刷可以轻易的除去表面的灰尘，长久发挥超低污染性能。

优点：环保性、安全性、施工方便、氟碳漆全水性工艺、防止大气污染、安全环保。单组分构成，保证质量和稳定性及优良的施工性。保持原有自然本色，能保持清水混凝土表面自然机理和质感，体现清水混凝土最为本质的建筑效果。

产品用途：适用于水泥墙壁、水泥制品、石灰壁、白灰抹面、木质结构基层等涂装；

施工方式：喷涂、刷涂、辊涂 施工前要求：平整、清洁、干燥、牢固等。

施工工艺：二遍水性氟碳面漆（透明和实色面漆），施工使用前充分搅拌均匀，如需稀释，可酌情加水5-10%可用刷涂、喷涂等工艺施工；复涂时间不少于2小时。施工温度 5℃，相对湿度<80%，墙面含水率10%。如果旧墙、松动基层必须先处理，结实干净后方可施工。耐候性10年以上。

抗老化性：极强； 光泽：哑光 颜色：白色及色卡；

固体含量：>45% 细度： 25（微米）；耐洗刷性：2000次以上

干糙时间：指触干：25℃： 2小时；

保管和贮藏：1、密闭贮存于室内阴冷干燥处，温度5~35℃，贮存期12个月。

2、不可与其他溶剂、油漆、粉料等混合。

3、开封后应避免长时间保存，使用后一定要将其完全密封。

废弃处置：本品废弃物及包装物的处置，应符合国家和地方的废弃物处置法规，交有资质的专业公司处置。

水性氟碳漆的注意事项：

- 1、本品使用前应充分搅拌均匀。
- 2、本品视不同施工方法和施工环境可适当加水稀释，但应严格控制稀释比例，严禁过量稀释。
- 3、稀释后的产品不要倒回原包装内。
- 4、请尽快用完已开罐的产品。
- 5、施工工具使用后请立即用水清洗干净。
- 6、本品应放置于小孩接触不到的地方。高空作业必须绑安全带，做好各种安全措施，严格按工地管理规定执行。
- 7、本品不慎入眼，请用大量清水冲洗，并及时就医。
- 8、本品溅到皮肤，应先擦去涂料，再用适当的清洗剂加清水洗净。
- 9、本品为水性产品，非危险品，运输过程中应保持罐盖向上。
- 10、最后一道主涂层涂装时应确保一个工作面一次涂装完成，以免留下涂装接痕；
- 11、环境相对湿度应在85%以下，涂装前确保基面含水率10%以下，PH值10以下；
- 12、施工时建筑物节点部位的施工要一步到位，再进行下一个节点部位的施工。
- 13、最佳施工温度10-35 、湿度50%—85%、风力三级以内。

水性氟碳漆的技术指标：

质量标准：符合GB/T9755-2014国家标准；JG-T210-2007

安全性能：符合国家标准GB18582-2008室内装饰装修材料安全标准。

我们的地址：顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1电话：0757-27888901联系手机：1333647516
1 期待您的咨询