

垃圾渗沥液处理设备报价 江门垃圾渗沥液处理设备 新长江环保

产品名称	垃圾渗沥液处理设备报价 江门垃圾渗沥液处理设备 新长江环保
公司名称	广东新长江环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东东莞市东城区立新洋田沥工业区
联系电话	13926806737

产品详情

碟管式反渗透具有以下三个明显的特点：

- 1.湍流行：由于高压的作用，渗滤液打到导流盘上的凸点后形成高速湍流，这种湍流的冲刷下，膜表面不易沉降污染物。在卷式封装的膜组件中，网状支架会截留污染物，造成静水区从而带来膜片的污染。
- 2.流程短：液体在膜表面的流程仅7cm，而卷式封装的膜组件为100cm。
- 3.通道宽：膜片之间的通道(导流盘)为6mm，而卷式封装的膜组件只有0.2mm。

垃圾渗滤液处理设备的垃圾渗滤液中含93种有机化合物，垃圾渗沥液处理设备报价，其中22种被列入我国和美国EPA环境优先控制污染物的名单。此外，渗滤液中含有10多种金属和氨氮，成分十分复杂。

垃圾转运站的典型水质范围为：COD20000~60000mg/L、BOD58000~30000mg/L、NH3-N400~1800mg/L、SS2500~20000mg/L、pH5~8，除了高浓度的COD、BOD5、NH3-N和SS外，渗滤液中还含有重金属、油脂和砂。

垃圾渗滤液处理设备基于渗滤液的水质特点，需对渗滤液进行处理后排放，避免渗滤液无序排放对周围环境造成的破坏。

垃圾渗滤液由于性质特殊，单一的处理手段不能达到理想的处理效果，因此常规渗滤液处理

工艺多采用预处理+生物处理+深度处理的组合工艺，一般为预处理+厌氧+膜生物反应器+纳滤/反渗透。

渗滤液成分复杂，污染物浓度高，处理难度大，调试启动过程缓慢，受环境前提和水质水量的影响较大，江门垃圾渗沥液处理设备，为保证渗滤液处理系统的正常运行，使处理后的渗滤液达标排放，必需进行调试运行工作。

渗滤液处理系统调试是在把握基本工程概况的基础上，小型垃圾渗沥液处理设备，首先需要依次对单机设备、单元系统及整个处理工艺进行带负荷试车；其次，需要确定符合实际进水水质水量的工艺控制参数，在确保出水水质达标的条件下，尽可能降低能耗；后，需要编制工艺操纵规程，垃圾渗沥液处理设备公司，同时对生产、治理职员进行相关培训，指导其建立出产相关的轨制和日常监控机制，以保证渗滤液系统的正常运营。

垃圾渗沥液处理设备报价-江门垃圾渗沥液处理设备-新长江环保由广东新长江环保科技有限公司提供。“应急渗透设备租赁”就选广东新长江环保科技有限公司（www.gdxcjhb.cn），公司位于：广东东莞市东城区立新洋田沥工业区，多年来，新长江环保坚持为客户提供好的服务，联系人：黄先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新长江环保期待成为您的长期合作伙伴！