

APCUPS电源40KVA主机型号SUVTP40KHS产品咨询

产品名称	APCUPS电源40KVA主机型号SUVTP40KHS产品咨询
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:APC 型号:40KVA 运输:物流
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

APCUPS电源40KVA主机型号SUVTP40KHS产品咨询APCUPS电源40KVA主机型号SUVTP40KHS产品咨询

我们的地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号电话：联系手机：18611501036 期待您的咨询

Smart-UPS 特点与优势适应性可调整电压灵敏度

在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到 佳性能的能力

可调节的电压变压点

通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压，可使电池使用寿命 大化。

可服务性

用户可更换电池

能够简单升级和更换电池

热插拔电池

在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备

预测故障通知

提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换

电池故障通知

提前对电池进行警告性故障分析，以便及时进行预防性维护。

可复位的电路断路器

可从过载事件快速恢复。

APCUPS电源Smart-VT系列SUVTP40KHS输出

输出可配置功率 32000 瓦数/ 40000 VA额定输出电压 230V,400V 3PH满负载效率
95%输出电压失真 满负荷时低于 5%输出频率(与主频率同步) 47 - 53 Hz (50 Hz
标称值) 波峰因数 无限的波形类型 正弦波输出连接 Hard Wire 4-wire (3PH + G)Hard Wire
5-wire (3PH + N + G)Screw Terminals输出电压可调范围 可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输
出电压旁路 内置维修旁路,内置静态旁路

APCUPS电源Smart-VT系列SUVTP40KHS输入

额定输入电压 400v 3PH输入频率 47 - 70 Hz (自动感测) 输入端子类型 Hard Wire 5-wire
(3PH + N + G)工作电压范围 304 - 477V其他输入电压 380,415输入电流 27A输入断路器容量
50A

获得专利的绿色运行模式能够实现超过97%的效率。Smart-UPS是

个通过能源之星认证的网络UPS。由APC公司 创的智能电池管理可通过智能化、精确的温度补偿充电来
大限度地提高电池的性能并延长其寿命。动态更换电池时间指示器和自动自检能够保证电池的可靠性并
可在需要更换之前事先发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块无需断电就可进行电池更换。
APC公司设计和制造Smart-UPS的历史已超过23年，Smart-UPS是世界上
值得信赖的网络UPS，累计销量已超过2500万台。APCUPS电源40KVA主机型号SUVTP40KHS产品咨询

APCUPS电源40KVA主机型号SUVTP40KHS产品咨询APCUPS电源40KVA主机型号SUVTP40KHS产品咨询