

无泄漏AF泡沫泵 强能工业泵厂

产品名称	无泄漏AF泡沫泵 强能工业泵厂
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

无泄漏AF泡沫泵应用范围：广范应用于冶金、矿山、煤碳、化工、电厂、环保、市政工程等行业。该泵在工作时能有效消除浆体中的泡沫，在来料不足的情况下仍能正常工作，特别适用于各种浮选工艺流程，是无泄漏AF泡沫泵的理想产品。材 质：高铬合金耐磨材质。型号意义：如2QV-

AF 2：出口直径为2英寸(50mm)

Q：托架形式 V：立式 AF：泡沫泵

起动前准备

- 1、用手拨转电机，叶轮应无卡磨现象，转动灵活
- 2、打开进口阀门，打开排气阀使液体充满整个泵腔，然后关闭排气阀
- 3、应先用手盘动几圈以使润滑水进入机械密封断面
- 4、点动电机，确定转向是否正确

运动与运行

- 1、全开进口阀门，关闭吐出管路阀门
- 2、接通电源，当泵达到正常转速后，再逐渐打开吐出管路上的阀门，并调节到所需工况
- 3、注意观察仪表读书，检查轴封泄露情况，正常时机械密封泄露为3滴/分，检查电机、轴承处温升 70，如果发生异常情况，应及时处理。

停车

- 1、逐渐关闭吐出管路阀门，切断电源
- 2、关闭进口阀门
- 3、如环境温度低于0℃，应将泵内液体放尽，以免冻裂水泵

泡沫泵涉及一种挤压式泡沫泵及泡沫泵产生泡沫的方法，其挤压式泡沫泵，包括挤压瓶以及泡沫泵体，该泡沫泵体插设在该挤压瓶中，该挤压瓶中灌装有液体，在使用的时候，人们通过对该挤压瓶施加外部作用力，同时借助该泡沫泵体的动作，使该挤压式泡沫泵能够产生出气液混合泡沫供人们使用，该泡沫泵体包括螺纹盖、阀门固定座、分流器以及叶片阀门，气水置换管下端插设在该挤压瓶中，该气水置换管顶部与该分流器相连接。无泄漏AF泡沫泵-强能工业泵厂由石家庄强能工业泵制造有限公司提供。“双吸泵,脱硫泵,污水泵,泡沫泵,多级泵,砂砾泵,挖泥泵”就选石家庄强能工业泵制造有限公司（www.sjqngyb.com），公司位于：石家庄东开发区学苑路师大街9号，多年来，强能工业泵坚持为客户提供好的服务，联系人：刘工。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。强能工业泵期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.qndjb.com）还是从事D型多级泵，卧式多级泵，多级泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。