

# 立式矿用泡沫渣浆泵 强能泵业

产品名称	立式矿用泡沫渣浆泵 强能泵业
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

## 产品详情

一种泡沫泵,其包括泵体、大盖、大活塞、大活塞杆、小活塞、小活塞杆、头帽、发泡组件,其特征在于:所述大活塞采用双瓣膜结构,里层瓣膜上纵向开设有供空气进入大活塞气体空腔的通气槽,大活塞杆的下端一体成型有一单向阀,单向阀的下端与小活塞杆的上端插...

泡沫消防泵由电机和泵两部分组成,泵和电机同轴,泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成。泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸极为方便,占地面积小。泵设有安装底座,便于安装,增加泵运行稳定性。泵密封采用机械密封,具有密封可靠,无泄漏的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6MPa,管路配套方便。

泡沫消防泵子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损,定子上装有密封环、平衡套等,磨损后可用备件更换。转子部分由轴、中轮、平衡鼓等组成。转子下端为水润滑轴承,上部为角接触球轴承,泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担,其余小部分残余轴下向力由角接触球轴承来承受。进水段、中段和出水段的结合面用纸垫通过拉紧达到密封

泡沫泵在使用的过程中有很多的注意事项,是大家都需要了解的。 1、在泡沫泵的使用过程中,应该注意到的还有其降温措施,这点与其他泵设备是一样的,因为机械运转会产生很高的热量,降温是非常必要的,冷却的目的是降低沙泵泵体、泵座、轴承箱、轴封处温度,防止这些部位因温升而变形损坏。

2、在冬季使用完泡沫泵时需要及时排出存留在泵内的液体,防止液体结冻发生体积膨胀,使泵壳胀裂。

3、电机采用机械密封保护,能有效地防止高压水和杂质进入电机内腔。因为整机为干式电机下泵式结构,所以要做好密封措施,以防止损坏设备