

进口三元乙丙O型圈哪个品牌 无锡沃尔顶密封

产品名称	进口三元乙丙O型圈哪个品牌 无锡沃尔顶密封
公司名称	无锡沃尔顶密封技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区梁清路555号
联系电话	13301510721

产品详情

硅胶密封圈受力过程：硅胶密封圈一般安装在几种地方，进口三元乙丙O型圈生产厂家，沟槽、平面、凸槽，每个产品的安装方式不同它的受力过程也会影响产品的使用寿命和功能，进口三元乙丙O型圈，所以为保证密封性能的情况下都会将此存做出预留位，把硅橡胶密封圈的不同方法以及受力程度区分开，比如平面安装能够受多多少少在调配它的紧密程度，凹型与凸行动受力程度是多少，在选择尺寸的预留程度。

O形圈的修边分为手工、机械和冷冻等三类：

机械修边。为了提和质量，出现了机械修边。常见的是带旋转刀刃的专用电动修边机。所用的刀刃需与制品尺寸高度匹配。如果产品的内外缘都有溢边。则可设计成双刃、多刃口。以实现一次完成。机械修边的加工精度超过手工修边，效率也有成倍提高，特别对一模多腔的产品而言，可以按照产品的排列与分布，设计出与之匹配的刀具。待产品出模后。可整版套上，一次完成冲切。在加热的配合下，一次能修几十个。关键是冲切温度必须掌握好，进口三元乙丙O型圈报价，防止过高后粘连。

轴用YX型O型圈 产品用途：用于往复运动液压油缸中活塞杆的密封
适用范围:TPU:一般液压缸、通用设备液压缸。

CPU：工程机械用液压缸及高温、高压用油缸。材质：聚氨酯TPU、CPU、橡胶 产品硬度：HS85±2°A
工作温度：TPU：-40~+80 CPU：-40~+120 工作压力：32Mpa，工作介质：液压油、乳化液。

O型圈密封性能优良，工作寿命高，进口三元乙丙O型圈哪个品牌，动态压力密封工作寿命比常规橡胶密封制品高5—10倍，可达数十倍，在某些条件下可与密封基体同寿命。

O型圈摩擦阻力小，动、静摩擦力相等，是“O”形橡胶圈摩擦力的1/2—1/4，可消除低速、低压下运动的“爬行”现象。

进口三元乙丙O型圈哪个品牌-无锡沃尔顶密封由无锡沃尔顶密封技术开发有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡沃尔顶密封技术开发有限公司（www.wxotp.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!