

# 青岛氟胶O型圈 沃尔顶密封技术开发 氟胶O型圈报价

产品名称	青岛氟胶O型圈 沃尔顶密封技术开发 氟胶O型圈报价
公司名称	无锡沃尔顶密封技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区梁清路555号
联系电话	13301510721

## 产品详情

--设计简单，结构小巧，装拆方便

O形圈断面结构极其简单，且有自密封作用，青岛氟胶O型圈，密封性能可靠。

由于O形圈本身及安装部位结构都极其简单，且已形成标准化，因此安装更换都非常容易。

--材料品种多

可以根据不同的流体进行选择:有丁腈1橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、硅橡胶(VMQ)、乙丙橡胶(EPDM)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(BU)、聚四氟乙烯(PTFE)、天然橡胶(NR)等

--成本低廉

--动摩擦阻力比较小

轴用YX型O型圈 产品用途：用于往复运动液压油缸中活塞杆的密封

适用范围:TPU:一般液压缸、通用设备液压缸。

CPU：工程机械用液压缸及高温、高压用油缸。材质：聚氨酯TPU、CPU、橡胶 产品硬度：HS85±2°A  
工作温度：TPU：-40~+80 CPU：-40~+120 工作压力：32Mpa，工作介质：液压油、乳化液。

O型圈密封性能优良，工作寿命高，氟胶O型圈推荐，动态压力密封工作寿命比常规橡胶密封制品高5—10倍，可达数十倍，在某些条件下可与密封基体同寿命。

O型圈摩擦阻力小，动、静摩擦力相等，氟胶O型圈哪个厂家，是“O”形橡胶圈摩擦力的1/2—1/4，可消

除低速、低压下运动的“爬行”现象。

O形圈的修边分为手工、机械和冷冻等三类:

机械修边。为了提和质量，出现了机械修边。常见的是带旋转刀刃的专用电动修边机。所用的刀刃需与制品尺寸高度匹配。如果产品的内外缘都有溢边。则可设计成双刃、多刃口。以实现一次完成。机械修边的加工精度超过手工修边，氟胶O型圈报价，效率也有成倍提高，特别对一模多腔的产品而言，可以按照产品的排列与分布，设计出与之匹配的刀具。待产品出模后。可整版套上，一次完成冲切。在加热的配合下，一次能修几十个。关键是冲切温度必须掌握好，防止过高后粘连。

青岛氟胶O型圈-沃尔顶密封技术开发-氟胶O型圈报价由无锡沃尔顶密封技术开发有限公司提供。无锡沃尔顶密封技术开发有限公司（[www.wxotp.com](http://www.wxotp.com)）在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，无锡沃尔顶密封一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王小姐。