

# 邢台龙工叉车怎么样

产品名称	邢台龙工叉车怎么样
公司名称	石家庄杭叉叉车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市经济技术开发区东三环丰产路7号
联系电话	18032823366

## 产品详情

叉车叉取货物的过程，可以概括为八个动作。

- 1、驶近货垛。叉车起步后，根据货垛位置，驾驶叉车行驶至货垛前面停稳。
- 2、垂直门架。叉车停稳后将变速杆放入空挡，将倾斜操纵杆向前推，使门架复原至垂直位置。
- 3、调整叉高。向后拉升降操纵杆，提升货叉，使货叉的叉尖对准货下间隙或托盘叉孔。
- 4、进叉取货。将变速杆挂入前进一挡，叉车向前缓慢行驶，使货叉叉入货下间隙或托盘的叉孔。
- 5、微提货叉。向后拉升降操纵杆，使货叉上升到叉车可以离开运行的高度。
- 6、后倾门架。向后拉倾斜操纵杆，使门架后仰限位置。
- 7、退出货位。将变速杆挂后倒一挡，缓解制动，叉车后退到货物可以落下的位置。
- 8、调整叉高。向前推升降操纵杆，下放货叉至距地面200-300mm的高度。向后启动，驶向放货地点。

仓储叉车：

仓储叉车主要是为仓库内货物搬运而设计的叉车。除了少数仓储叉车（如手动托盘叉车）是采用人力驱动的，其他都是以电动机驱动的，因其车体紧凑、移动灵活、自重轻和环保性能好而在仓储业得到普遍应用。在多班作业时，电机驱动的仓储叉车需要有备用电池。

电动托盘搬运叉车：承载能力1.6~3.0吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米，货叉提升高度一般在210m

m左右，主要用于仓库内的水平搬运及货物装卸。一般有步行式和站驾式两种操作方式。

电动托盘堆垛叉车：承载能力为1.0~1.6吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米，在结构上比电动托盘搬运叉车多了门架，货叉提升高度一般在4.8米内，主要用于仓库内的货物堆垛及装卸。

前移式叉车：承载能力1.0~2.5吨，门架可以整体前移或缩回，缩回时作业通道宽度一般为2.7~3.2米，提升高度1高可达11米左右，常用于仓库内中等高度的堆垛、取货作业。电动拣选叉车：在某些工况下（如超市的配送中心），不需要整托盘出货，龙工叉车怎么样，而是按照订单拣选多种品种的货物组成一个托盘，此环节称为拣选。按照拣选货物的高度，电动拣选叉车可分为低位拣选叉车（2.5米内）和中高位拣选叉车（1高可达10米）。承载能力2.0~2.5吨（低位）、1.0~1.2吨（中高位，带驾驶室提升）。

低位驾驶三向堆垛叉车：通常配备一个三向堆垛头，叉车不需要转向，货叉旋转就可以实现两侧的货物堆垛和取货，通道宽度1.5~2.0米，提升高度可达12米。叉车的驾驶室始终在地面不能提升，考虑到操作视野的限制，主要用于提升高度低于6米的工况。

## 叉车出租\_叉车使用齿轮油注意事项

一开始要注意防止混入水分的杂质，根据环境温度选择适当粘度等级的油品，确保高、低温工作条件下的润滑要求。如地处南方、冬、夏季温差都没有北方那么大，而且气温低的时间也不长，气温也不至于低。因此，叉车有冬季和夏季都使用同一牌号的齿轮油。

然后在使用中应经常检查油量的多少。油量过多则内压高而漏油，使得半轴油封损坏，制动失效，油量过少则使齿轮轴承润滑不良，机件磨损加剧。

后要适时检查齿轮油的性能指标和污染情况，如超标则要更换。换油时应将齿轮箱清洗干净再注入新油，加油量要适当。

邢台龙工叉车怎么样由石家庄杭叉叉车销售有限公司提供。石家庄杭叉叉车销售有限公司（[www.hebeihangcha.cn](http://www.hebeihangcha.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！