

网络视频监控系统 中丹科技 上饶视频监控

产品名称	网络视频监控系统 中丹科技 上饶视频监控
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

产品详情

监控摄像安装一般有哪些注意事项？

- 1.一般来说，使用的导线的额定电压应大于线路的工作电压，上饶视频监控，导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。
- 2.在进行广州监控摄像安装时，配线上应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的，网络视频监控系统，摄像头的接头必须采用压线或焊接。
- 3.在建筑物内安装的话，要保持监控摄像头配线是水平或垂直的，视频监控多少钱，另外，还需要保证其美观度的要求，这点也是需要我们特别注意的。
- 4.监控摄像头报警控制箱的交流电源应单独走线，摄像头不能与信号线和低压直流电源线在同一个管道里。
- 5.后，我们需要注意的是，摄像头线管配线有明配和暗配两种。摄像头明配管要求横平竖直以及整齐与美观。

监控工程安装：

监控工程安装视频包括前端摄像机、传输线缆、视频监控平台。

摄像机可分为网络数字摄像机和模拟摄像机，可作为前端视频图像信号的采集。

完整的视频监控系统是由摄像、传输、控制、显示、记录登记5大部分组成。

摄像机通过网络线缆或同轴视频电缆将视频图像传输到控制主机，控制主机再将视频信号分配到各监视

器及录像设备，

同时可将需要传输的语音信号同步录入到录像机内。

通过控制主机，操作人员可发出指令，对云台的上、下、左、右的动作进行控制及对镜头进行调焦变倍的操作，

并可通过视频矩阵实现在多路摄像机的切换。利用特殊的录像处理模式，可对图像进行录入、回放、调出及储存等操作。

如何维护安防监控设备

一、定期对设备进行清理、除尘。一般三个月一次对监控摄像头、监控主机等进行除尘，镜头需要使用酒精进行擦拭干净，调整好焦距，保证监控画面清晰。

二、定期对监控机房通风、散热、供电等设施进行检查。监控设备是7*24小时不间断运行的，且设备会发热，智能视频监控安装，每月一次通风散热检查，不然会大大降低设备的使用寿命。同时，对供电设施进行检查，是否有短路、静电等异常情况。

三、每月一次对所有视频接头进行检查，发现有虚焊、接触不良的情况，立即处理，有的监控画面只要轻轻动下线路就没有图像或不清楚，一般是视频头接触不良造成的，应立即更换视频头。

四、监视器在运行过程中极易吸附灰尘，容易导致设备故障，我们需要每三个一次对监视器除尘，并无水酒精擦拭屏幕和外壳。

五、监控硬盘是监控系统故障率比较高的设备，因为监控主机不停对监控硬盘进行写入、删除、读取等操作。每半年一次对监控硬盘进行检查，重要数据定期进行备份，以免硬盘坏导致数据丢失。

网络视频监控系统-中丹科技(在线咨询)-上饶视频监控由江西中丹科技有限公司提供。江西中丹科技有限公司(www.jxzbty.com)有实力，信誉好，在江西南昌的集成监控系统等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进中丹科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！