自动浆渣分离机 密闭操作 按需定制

产品名称	自动浆渣分离机 密闭操作 按需定制
公司名称	山东金双联环保设备有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:双联 型号:SL 产地:诸城市皇华镇镇西工业园
公司地址	山东省诸城市皇华镇镇西工业园
联系电话	0536-6357556 13964755387

产品详情

设备结构

排渣分离机主要由上盖、转子、筛板、底座和传动装置等组成。

1. 上盖通过法兰与底座相联，内腔呈∩型，翻开上盖，可对分选机进行检查、清洗或更换筛板作业。为了淘洗尾渣，上盖两侧各装有一排喷水管。

2. 转子是一条特殊结构的空心轴，上面焊有轴向的扫浆叶片和螺旋状交替排列的分选刀片。扫浆叶片和分选刀片用于拍打、撕剥尾渣，将尾渣抛向涡旋室，并有效清理筛板，保持筛孔畅通。

３．筛板呈半圆形，由不锈钢板制成，筛板有多种规格的筛孔尺寸，用户可根据原料情况及使用条件进行选择。筛板采用钻孔、去毛刺、抛光等工艺处理，达到光洁、光滑、不挂浆的技术要求。

４．底座用来安装筛板、上盖、转子等部件，通过筛孔的良浆从底座内的出浆口排走，分离出来的杂质从底座尾部的排渣斗排出。

操作说明

1. 排渣分离机可连续操作，如处理量不大时，也可间断使用。

2. 排渣分离机工作时应根据分选情况随时调整进浆量，喷水量，和导浆板角度，以便取得佳筛选效果。

3. 排渣分离机的喷水管压力应不低于0.2Mpa，冲洗水可使用清水或白水，但白水浓度应不高于1500mg/L，以免堵塞喷嘴。

4. 喷嘴堵塞时应及时取下连接软管，拧出接头对喷嘴进行清洗或更换。

5．每个喷嘴各有一个控制阀，一般来说，靠近进浆口的喷嘴水量开得大一些，靠近出浆口的喷嘴水量开得小一些。