

污水处理系统安装公司 宇新机电 北京污水处理系统安装

产品名称	污水处理系统安装公司 宇新机电 北京污水处理系统安装
公司名称	天津市宇新机电设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区辛庄镇白塘口村村工业园区五大街 12号厂房
联系电话	18722251388

产品详情

预留孔地脚螺栓的埋设:螺栓与孔壁的距离不得小于20

预留孔地脚螺栓的埋设:螺栓与孔壁的距离不得小于20、与底部距离不得小于80，螺母、垫片和底座间接触良好，螺栓上端露出2个螺距且涂油脂；
找平采用成对斜垫铁，搭接长度不小于3/4，
斜铁使用平垫铁;设备调整后，平铁露出设备支座地板外缘10~20，
斜铁比平铁至少长出10，垫铁组伸入长度要超过设备地脚螺栓;
安装在钢结构上的设备找平后，垫铁与金属结构焊牢;设备初步找正找平，预留孔灌浆，
污水处理系统安装公司，待混凝土强度达到75%以上，方能终找正找平及紧固地脚螺栓;混
凝土应用细碎石、标号比基础高一级，一台设备一次灌完且捣固密实，捣固时地脚螺栓不
能歪斜;设备耐压试验合格标准:a)设备和各处焊缝无泄漏，无可见的异常变形;
b)焊缝返修，焊补深度大于9mm或大于厚度-
一半的高强钢设备，焊补部位按原探伤方法和标准进行复查;
试车前，设备吹扫、吹洗和脱脂，检查、封闭盖板等单试条件。

安装前的准备

机械设备在安装前须组织有关工作人员对施工图纸进行会审。施工图纸会审记录是对电气设备、工程项目管路、仪表盘、消防、通风及其土建工程等层面进行相互之间认证，污水处理系统安装价格，找到在其中存有的分歧及其解决困难的方式。另外，在机电安装工程实行前还应当将设计图提交到审批单位进

行审批。积极主动查验施工图纸是不是存有不合理的状况及其怎样处理这些问题，审批的另外也应当及时与当场状况比照，调查核实工程图纸是不是切合实际状况。比如在通风工程中，空调管路、排水管道的路由问题，空调铜管路面由是不是与其他技术专业矛盾，经过当场工程勘察所制定的方案，是不是便捷安装和后续维护保养等。

设备订货前应仔细核对设备各项参数能否满足设计要求，污水处理系统安装报价，核对拟定设备尺寸是否满足安装和检修空间的要求。当与设计有偏差时，应办理变更洽商，经设计、甲方、监理确认后方可订货。订货时应考虑：设备出口法兰盘多为非标，能随机配带电机功率变化应及时通知甲方和设计。设备技术偏离表应请设计确认。根据设备尺寸进行现场核对，确定梁、柱等位置是否满足安装要求。要求厂家提供设备基础图并盖章。设备的大型电机接线问题，有无接线端子及接线方式。如设备自带隔声罩应复核安装方式。设备订货后，应根据厂家提供的基础图核对基础尺寸，对设备机房进行优化排布，北京污水处理系统安装，并将设备基础位置和尺寸向土建施工单位进行书面交底。如基础外形尺寸与原设计图纸差距较大，应提交设计确认并请甲方协调土建单位施工，未经排布基础不能施工。设备进场后应及时会同监理、厂家进行开箱检验，对设备型号、规格、数量及外观有无缺陷等作认真的检查记录。根据合同约定（甲供设备应要求甲方提供订货合同）和设备厂家提供的装箱清单，仔细清点和检查设备零部件的数量和质量，检查清点随机所带专用工具，易丢、易损件数量并妥善保管，检查完毕后认真填写“设备开箱检查记录”。设备开箱检验过程中对产品外包装、开箱后内部情况、设备外观情况等要有照片留证。

污水处理系统安装公司-宇新机电-北京污水处理系统安装由天津市宇新机电设备安装有限公司提供。天津市宇新机电设备安装有限公司（www.tj-yuxin.com）是天津天津市,电子、电工产品制造设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宇新机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宇新机电更加美好的未来。