

# 重庆不锈钢枪头 铁盈管业

产品名称	重庆不锈钢枪头 铁盈管业
公司名称	聊城市铁盈管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路228号
联系电话	15314188988

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市铁盈管业有限公司

不锈钢枪头是高炉节能降耗、炉温调剂的重要手段，不锈钢枪头系统中煤粉分配器到不锈钢枪头是高炉喷煤的后环节，也是喷吹系统的管路末端，阻损较大，容易堵煤，不锈钢枪头的堵塞造成高炉喷煤不均，高炉煤气流发生改变炉况波动，喷煤量下降，如长时间堵塞还会造成不锈钢枪头的损坏。

目前处理不锈钢枪头堵塞的常用方法为：关闭煤枪阀，切断高炉内的压力，打开放煤阀使输煤管与外部相通，通过喷煤管道中的压力将输煤管堵塞的煤粉放出。大量的煤粉外排不但造成环境污染，而且极烧。

不锈钢枪头包括枪杆、枪头，其特征是枪杆的一端连接弹子阀，另一端通过连接件连接枪头，不锈钢枪头枪杆、枪头为圆形筒，枪头的端部翘起，连接件上设置内螺纹，与连接件连接的枪头的一端设置与连接件上的内螺纹匹配的外螺纹，枪杆与连接件、弹子阀连接。与现有的炼铁不锈钢枪头相比，本不锈钢枪头实用新型价格较低，运行成本较低，不锈钢枪头位于直吹管前端，离高炉风口回旋区近，煤粉通常经过400~600mm即可进入高炉。

直吹管内正常的热风温度为900-1200℃，速度达100-150 m/s，煤粉在直吹管内的停留时间很短，不锈钢枪头，一般只有10ms左右。从不锈钢枪头喷入直吹管内的煤粉是一个从冷煤粉突然喷入热风中的瞬间过程，此时煤粉的加热速度高达10<sup>3</sup>-10<sup>6</sup> K/S。煤粉的燃烧温度高达2000℃，接近炸火焰的升温速度和温度，这使得煤粉的预热、干燥、脱气、挥发等过程几乎同时交叉进行。

我公司是一家专门从事不锈钢枪头及技术研发，以及各类抗磨损技术服务型企业。可提供陶瓷产品有：不锈钢枪头，高温高炉煤粉喷枪，耐磨陶瓷内衬煤粉喷枪，不锈钢枪头的性能达到先进水平。我们可以根据工况合理选择陶瓷管道，公司产品以其优异的性价比得到了冶金、水泥、矿山、火电、玻璃等行业的认可。

我公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心，以质量为企业命脉，以诚信为治企之本，坚持认真严谨的原则稳步进取，不断发展壮大。

重庆不锈钢枪头-铁盈管业(推荐商家)由聊城市铁盈管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。聊城市铁盈管业有限公司(www.stgcj.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!