

衡水固化地坪翻新 盛京地坪 衡水固化地坪

产品名称	衡水固化地坪翻新 盛京地坪 衡水固化地坪
公司名称	天津盛京建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇工业园区
联系电话	18322019401 18322019401

产品详情

固化地坪为什么是物流仓库的选择

固化地坪为什么是物流仓库的选择

承重抗压

对应工艺：地坪固化工艺（主要）

物流仓库的作业强度和作业频率无疑是巨大的，其内的大型设备以及运输车辆的进出，对仓库的地面会造成很大的压力。对地坪工艺的首要需求是承重抗压，不然地面起砂起灰便是分分钟的事情。

针对这点，我们应对的工艺是地坪固化工艺。利用混凝土密封固化剂，我们可以大幅提升水泥基地面的硬度和耐磨度。基面清洁干净后喷洒混凝土密封固化剂，通过渗透作用，固化材料可以进入到水泥结构的间隙中与混凝土的钙、镁等离子发生化学反应，从而生成坚硬的结晶物质C-S-H（即水化硅酸钙，是混凝土中支撑主要强度的重要物质）。

固化剂地坪施工注意事项

1、固化剂地坪前期粗磨特别重要 前期粗磨主要起到一个找平（影响地面反光均匀度），打开地面毛细孔。磨片要严格按照顺序打磨，严禁跳号。顺序打磨主要是进一步让地面更加细腻，同时消除前一

个目数磨片在打磨时留下的磨片划痕。

2、上固化剂地坪材料 清洁地面，并观察地面有无划痕，如有则需要返工（防止泥浆敷着在地面，形成色差并堵塞地面毛细孔，影响材料渗透），衡水固化地坪施工，并晾干地面（增加材料渗透率）。按照材料厂家要求按比例兑水，以及保持整个地面湿润时间（期间可以加水拖匀）。观察地面提升强度（硬bi或钥匙之类不留下划痕，可以进一步施工）。

3、材料之后打磨 需带水打磨，并及时清理地面泥浆。可增加打磨次数，和交叉打磨。防止残留固化剂材料敷着在地面。酸性粉ji残留材料呈现白色颗粒状或白色雾状，碱性材料呈现白色或淡黄色胶状。均影响地面观感。观察地面有无划痕和是否有一定亮度，以及用手抚摸地面感受地面细腻度和摩擦力

固化地坪也叫硬化地坪、钢化地坪、抛光混凝土地坪等，衡水固化地坪，在地面养护完成后，用混凝土密封固化剂材料按一定比例兑水，然后洒在地面上，让混凝土密封固化剂材料渗透进地坪的内部，材料和混凝土发生一系列复杂的化学反应，衡水固化地坪翻新，从而改变混凝土内部的结构，并通过打磨抛光而成的一种地面。

固化地坪则是通过混凝土密封固化剂材料和混凝土的反应，让混凝土内部的分子结构更加稳定，从而让地坪的强度、硬度、抗压能力、抗渗效果、使用寿命都得到了大幅度的提升，让地坪的各项功能更加出色，防止地面出现起灰起砂的现象，耐重压、防止油污渗透、地坪使用寿命超过30年以上。

衡水固化地坪翻新-盛京地坪(在线咨询)-衡水固化地坪由天津盛京建筑装饰工程有限公司提供。天津盛京建筑装饰工程有限公司（www.tjsjdp.com）位于天津市北辰区小淀镇工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前盛京地坪在其它中享有良好的声誉。盛京地坪取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。盛京地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。