

# 金库门GA/T143--1996 金库门通用技术条件

产品名称	金库门GA/T143--1996 金库门通用技术条件
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	42000.00/樘
规格参数	品牌:yatu 型号:jkm-yt 产地:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

## 产品详情

金库门GA/T143--1996 金库门通用技术条件

级别 M A B C

防破坏极限 ( min ) 15 30 60 120

耐火极限 1 . 5 2 4 6

### 4 . 2 产品代号标记

示例：

例 1：有防水功能一次改型的 A 级金库门，净通道宽度 900mm，净通道高度 2 000mm，顺时针开启，其代号为：JKM ( ASI ) -0920-S

例 2：无防水功能的 M 级原形金库门，净通道宽度 2 000mm，逆时针开启，其代号为：JKM ( M ) -1020-N

## 5 技术要求

### 5. 外观及结构要求

5.1.1 所有的钢铁部分 ( 轴承，不锈钢零件和用于混凝土中的加强件除外 ) 都应采取防腐措施，包括喷镀、电镀、喷塑、喷漆或其他等效措施。

5.1.2 不同金属联合使用时，应防止引起电腐蚀。

5.13 金库门的基本结构为门框、门扇、日闸门、机械密码锁、锁及锁的执行机构，根据需要使用，可设定定时锁，防盗电子锁、安全重锁装置，报警信号传输装置，自动灯光系统，门道踏板自动升降系统等机构。

5.14 各级别的金库门均可按需要增设防水功能，肯有防水功能的金库门在受到深度不超过 5m 的水浸时，不应有水通过门体进入库内。

5.2 金库门系统产品型号、优选尺寸见表 2。

表 2 金库门型号及尺寸