

屋面防水施工 屋面防水 天津市鑫奇地坪

产品名称	屋面防水施工 屋面防水 天津市鑫奇地坪
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

产品详情

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

屋面设施：

1、屋面排气管应埋设得当，下部扎根牢，上部高度应高于找平层250mm.

2、安装屋面落水口严禁高出找平层，并应保证防水附加层后加防水材料能排水顺畅。 3、屋面卷材在女儿墙、天沟、檐口等部位的收头，通过我们实践施工认为女儿墙、檐口立面留设距屋面找平层250mm以上凹槽为宜，如何做好屋面防水，且留槽平整顺直，卷材收头做在槽内，密封胶防水沥青封口，屋面防水施工，再用水泥砂浆找平，就能保证防水卷材的使用年限，也可以保证这个部位不会出现渗水现象。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，屋面防水，耐磨地坪，防水工程等。

防水层基层及屋面设施

屋面防水基层对屋面防水质量关系重大。目前我们有些施工管理人员对屋面防水基层不十分重视，在工程后期为抓紧竣工准备，主要精力放在装饰、装修工程上，对屋面基层施工质量关心重视不够，认为粗糙一点没关系，而国家强制性规范G207-2002《屋面工程质量验收规范》中，对屋面基层有详细要求，下面就我公司在屋面防水工程中遇到的问题谈点看法。

屋面基层：

1、屋面基层（找平层）应平整、结实，无起砂、粉化现象。屋面排水坡度顺直、平滑，屋面不得积水。

2、屋面排水槽（兼做分格缝）的设置符合规范《屋面工程质量验收规范》的要求，规范要求每6m设置一道排气槽，且每36m²应设置一个排气帽。排气槽两边严禁形成高低差以及排气槽边缘呈蜂窝状等缺陷。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

防潮层及变形缝

（一）防潮层说明同前防水层说明。

（二）变形缝适用于基础、墙面等部位，变形缝包括温度缝、沉降缝、抗震缝。

（三）建筑油膏、非焦油聚氨酯变形缝断面按30mm×25mm计算，灌沥青、石油沥青玛碲脂变形缝断面按30mm×30mm计算，其余变形缝定额项目以断面30mm×150mm计算；如设计变形缝断面或油膏断面与项目不同时，屋面防水公司，允许换算，但人工不变。

（四）止水带接头以环氧树脂为准，如采用其他材料粘接时，粘接剂可以换算，其他工料不变。

（五）止水带项目内已包括连接件、固定件，不得另行计算。

屋面防水施工-屋面防水-天津市鑫奇地坪(查看)由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司（www.xinqidiping.com）为客户提供“地坪,固化剂地坪”等业务，公司拥有“比尔鼎”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：史先生。